

Utdrag ur:

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder - riktlinjer och standard

Förord


Att leva med funktionshinder är en naturlig variation i människors levnadsvillkor. Funktionshindrets handikappande konsekvens beror i stor utsträckning på hur den omgivande miljön är utformad och tillgången till olika stöd och insatser för personer med olika funktionshinder.

Naturvårdens mål är att bevara representativa och värdefulla naturområden till gagn för den biologiska mångfalden och friluftslivet samt att vårda och förvalta områden som försetts med olika former av skydd. De närmaste åren kommer stor vikt att läggas vid att skydda tätortsnära natur och göra den tillgänglig för alla medborgare. Naturupplevelser ses som en viktig del av folkhälsoarbetet. De hinder som föreligger för människor med olika funktionshinder att kunna vara delaktiga i samhället skall, enligt "Nationella handlingsplanen för handikappolitiken – Från patient till medborgare" undanröjas.


Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 4 juni 2003 om riktlinjer och standard för naturreservat. Dessa hade arbetats fram och beslutats av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen i nära samverkan med handikapprörelsen i Västra Götaland.


Under 2003-2005 har erfarenheter gjorts av standarden. Regeringen har beslutat om ett förtydligande av PBL (1987:10) om tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser (PBL 17 kap. 21 a §). Utifrån detta har föreskrifter fastställts om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2003:19 HIN 1) samt för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid nyanläggning på allmänna platser och inom andra områden än byggnader (BFS 2004:15, ALM 1) i naturreservat. En revidering har därför nu gjorts av standarden och är beslutad av Handikappkommittén, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 1 juni 2006.

Västra Götalandsregionen
Handikappkommittén


Lena Jansson
Ordförande

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsenheten


Sven Swedberg
Naturvårdsdirektör


Bengt Sätterskog
Handikappchef

Innehållsförteckning

Inledning	4
Manual	5
A. Skyltinformation – utformning och placering	26
B. Trappor	30
C. Ramper	32
D. Hissar	34
E. Handikapptoiletter	38
1. Angörings- och handikapparkeringsplats	44
2. Gångväg/stig och spång	46
3. Gömsle	51
4. Utsiktsplats och fågeltorn	54
5. Fiskeplats	57
6. Rastplats	59
Sittplatser	
Bord och bänkar	
Grillplats	
Vindskydd	
7. Badplats	62
8. Inomhusmiljö – generellt	67
Allmänt	67
Entré	69
Entréhall	71
Gångytor/Passager	72
Sittplatser	75
Kapprum	75
9. Cafeteria/Restaurang	78
10. Utställningar	80
Referenslista	83
Litteratur och länkar	84
Materialets bakgrund	85

Inledning

Naturresevat är ett mark- eller vattenområde som av Länsstyrelse eller kommun förklarats som naturresevat. Detta med stöd av miljöbalken. Syftet är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

I Västra Götalandsregionen har beslut tagits om särskilda riktlinjer och standard för den fysiska tillgängligheten för människor med olika funktionshinder till regionens fastigheter, anpassad information samt förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst. Dessa dokument utgör delar av underlagen till denna sammanställning. Västra Götalandsregionen har också tillsammans med trafikverken, Västtrafik, kommunförbunden och handikapporganisationerna definierat tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Detta material är upplagt efter rumsliga kategorier utifrån naturresevatet med hänsyn till de funktioner platsen skall fylla och utifrån några mer övergripande kategorier:

Tillgängligheten definieras dels genom en övergripande riktlinje dels efter färgerna grön-gul- röd. Grön = godkänd tillgänglighet, gul = tillgänglighet för några, men inte för alla och röd = ej godkänd tillgänglighet (se även sidan 85).

Grön standard innebär sammanvägning och värdering av olika behov i relation till lagkrav, förordningar, rekommendationer, rimlighet, självständighet, verksamhetens kunskap om området och politisk värdering.

Gul standard innebär att funktionskraven möjliggör tillgänglighet för några men inte för alla. Det kan innebära att ett behov tillgodoses men inte ett annat. Detta värderas inte utan anges som till exempel visuellt eller auditivt. Måttkraven uppfyller inte kraven på tillgänglighet för alla, lagkravet är uppfyllt men definitionen av behovet för grönt är större, eller brister i tillgängligheten i förhållande till vissa behov kan kompenseras med personlig service.

Röd standard innebär att varken definierade behov eller lagkrav är uppfyllda.

I de olika tabellrutorna för grön och gul standard finns små bokstäver som hänvisar till referenser såsom lagparagrafer, föreskrifter, handboken Bygg Ikapp Handikapp, litteratur från Danmark och Finland avseende naturresevat mm. De nya föreskrifterna om enkelt avhjälpda hinder i befintlig miljö samt om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga vid nyanläggning på allmänna platser och inom andra områden än byggnader t ex naturresevat är markerat med bokstäverna **b** (HIN 1; BFS 2003:19) resp **o** (ALM1; BFS 2004:15).

En inventeringsmall har utarbetats utifrån riktlinjerna och standarden.

Riktlinjerna inleds med en manual, som förklarar olika begrepp.

A. Skyltinformation - utformning och placering

Riktlinje:

Personer med olika funktionshinder skall, där funktionshindret ej omöjliggör det, självständigt och enkelt kunna ta del av informationen och kunna använda sig av den.

Standard:

	GRÖN	GUL	RÖD
Utformning			
A:1	Informationen/skyltningen är lättbegriplig. b		Informationen är abstrakt och/eller innehåller långa och komplicerade ord och/eller meningar.
A:2	Bokstäver i enkelt typsnitt (t ex Arial, Helvetica, Frutiger). b,c		Bokstäver i svårläst typsnitt.
A:3	Skylt-/tavelinformation är utformad med kombinerad text och pictogram. b,c	Skylt-/tavelinformation är utformad med kombinerad text och bildsymbol. b	Skylt-/tavelinformation har ingen kombinerad text och bildsymbol.
A:4	Skyltar/tavlor med <u>enstaka</u> ord/siffror, som kan läsas på nära håll och som går att komma tätt intill, skrivs med versaler för att läsas taktilt (kännbart) i relief (minst 1 mm upphöjning) <u>och</u> i punktskrift. b,c	Skyltar/tavlor med <u>enstaka</u> ord/siffror, som kan läsas på nära håll och som går att komma tätt intill, skrivs med versaler för att läsas taktilt (kännbart) i relief <u>eller</u> i punktskrift. b	Skyltar/tavlor med <u>enstaka</u> ord/siffror, som kan läsas på nära håll och som går att komma tätt intill kan inte läsas taktilt (kännbart) i relief eller i punktskrift.
A:5	Skyltar/tavlor som läses på ett avstånd av 1-3 m har textstorlek 70-100 mm (mäts på versaler). b,c		Skyltar/tavlor som läses på ett avstånd av 1-3 m har textstorlek mindre än 70 mm.

A:6	Skyltar/tavlor som läses både på avstånd och går att komma nära intill har textstorlek 25 – 40 mm (mäts på versaler). c		Skyltar/tavlor som läses både på avstånd och går att komma nära intill har textstorlek mindre än 25 mm.
A:7	Skyltar/tavlor med enstaka ord/ siffror som man kan komma tätt intill har textstorlek minst 15 mm (mäts på versaler). 15 mm är minsta storlek för läsning i relief. c		Skyltar/tavlor av olika slag, som man kan komma tätt intill har textstorlek mindre än 15 mm.
A:8	Skyltar/tavlor som man kan komma tätt intill med information bestående av flera ord har textstorlek minst 5 mm (Arial 20 p). b	Skyltar/tavlor som man kan komma tätt intill med information bestående av flera ord har textstorlek minst 4 mm (mäts på versaler).	Skyltar/tavlor som man kan komma tätt intill med information bestående av flera ord har textstorlek mindre än 4 mm.
A:9	Sammanfattning av längre information/instruktion finns på punktskrift och lättläst.	Sammanfattning av längre information/instruktion finns på punktskrift eller lättläst.	Sammanfattning av längre information finns varken på punktskrift eller lättläst.
A:10	Alla skyltar/tavlor inom samma skyltgrupp (orienterings-, hänvisnings-, och informationsskyltar) har lika utformning. c		Utformningen har inte lika utformning inom samma skylt-/tavelgrupp.
A:11	Ljushetskontrasten mellan textens och bakgrundens färg eller vid färgmarkering skall vara minst 40 procent (enligt NCS) och inte ha färgkombinationerna rött/grönt, orange /brunt och blått/grönt . a,b,c		Ljushetskontrasten mellan textens och bakgrundens färg eller vid färgmarkering är mindre än 40 procent och/eller har färgkombinationerna rött/grönt, orange/brunt och blått/grönt.

A:12	Där belysning finns är alla skyltar/tavlor väl belysta med ej bländande ljussättning. a,b,c	Där belysning finns är orienteringsskyltar väl belysta med ej bländande ljussättning. b	Inga skyltar/tavlor är väl belysta där det finns belysning.
A:13	Färg (som en ram eller färgfält i kanten) används som komplettering till text för orientering och hänvisning. o ,c		Ingen färg används som komplettering till text för orientering och hänvisning.
A:14	Om informationstavla/karta finns, finns karta i relief eller som reliefkort att tillgå och/eller som talad information. o,b,c,j,k		Alternativ anpassad information till informationstavla/karta saknas.
Placering			
A:15	Skylt/tavla med objektsnamn finns vid besöksplatser i reservatet samt vid eventuellt naturum. o,b,c	Skylt/tavla med objektsnamn finns en besöksplats i reservatet.	Skylt/tavla med objektsnamn saknas.
A:16	Informationsplatsens lutning/längsfall är högst 2% (1:50). o,b,c		Informationsplatsens lutning/längsfall är högre än 2% (1:50).
A:17	Skyltar är placerade mellan 90 –160 cm över golv/mark och går att komma nära intill. o,b,c		Skyltar är placerade på annat intervall än mellan 90-160 cm ovan golv/mark och går att komma nära intill.

A:18	Skyltinformation med punktskrift och relief på lägre höjd än 140 cm vinklas ut från underlaget ca 45° och är placerad med skyltens nederkant max 80 cm ovan mark/golv. o,b,c	Skyltinformation med punktskrift och relief på lägre höjd än 140 cm vinklas ut från underlaget ca 45° och är placerad med skyltens nederkant max 90 cm ovan mark/golv. o,b,c	Skyltinformation med punktskrift och relief på lägre höjd än 140 cm är plan och/eller är placerad med skyltens nederkant mer än 90 cm ovan mark/golv.
A:19	Alla skyltar/tavlor inom samma skyltgrupp (orienterings-, hänvisnings-, respektive informationsskylt/tavla) är konsekvent placerade. o,b,c		Placeringen av skyltar / tavlor är inkonsekvent.
A:20	Inga skyltar/tavlor på dörrblad. Placeras på vägg intill samma sida som dörrhandtaget. o,b,c		Skyltar/tavlor på dörrblad finns.

A. Skyltinformation – utformning och placering

Förklaring förkortningar se sidan 61

- A:1 b:HIN1
- A:2 b:HIN1 BIH s 159
- A:3 b:HIN1 c:BIH s 155, 158
- A:4 b:HIN1 c:BIH s 160
- A:5 b:HIN1 c:BIH s 159
- A:6 b:HIN1 c:BIH s 159
- A:7 b:HIN1 c:BIH s 159
- A:8 b:HIN1
- A:10 c:BIH s 158
- A:11 b:HIN1 c:BIH s 152,160
- A:12 b:HIN1 c:BIH s 161
- A:13 o:ALM1, b:HIN1 c:BIH s 156
- A:14 o:ALM1, b:HIN1, c:BIH s 157, j:Rekreative arealer for alle s 46, k:Outdoor Recreation s 43-44
- A:15 o:ALM1, b:HIN1, BIH s 291
- A:16 BIH s 59,61
- A:17 o:ALM1, b:HIN1, BIH s 157-158
- A:18 o:ALM1, b:HIN1, c:BIH s 157-158
- A:19 o:ALM1, b:HIN1, c:BIH s 157
- A:20 o:ALM1, b:HIN1, c:BIH s 157

1. Angörings- och handikapparkeringsplats

Riktlinje:

Angöringsplats skall finnas i omedelbar anslutning till entré/informationsplats avsedda för allmänheten. Av- och påstigning skall ske enkelt och säkert.

Personer med olika funktionshinder skall självständigt eller med personligt stöd kunna parkera sitt fordon i nära anslutning till entré/informationsplats, samt enkelt och säkert komma i och ur fordonet, samt förflytta sig från parkeringsplats till gångväg.

Standard:

	GRÖN	GUL	RÖD
1:1	Handikapparkeringsplatser utgör 5% av det totala antalet p-platser, dock minst 2 platser. b,c,o	Handikapparkeringsplatser utgör 5% av det totala antalet p-platser, dock minst 1 plats. b,c,o	Handikapparkeringsplatser saknas.
1:2	Minst 1 handikapparkeringsplats eller angöringsplats finns inom 10 m från informationsanläggning eller entré till område. c	Handikapparkeringsplatser eller angöringsplatser finns inom 25 m från informationsanläggning eller entré till område. a	Alla handikapparkeringsplatser och/eller angöringsplatser finns längre bort än 25 meter från informationsanläggning eller entré till område.
1:3	Handikapparkeringsplatser har handikappsymbol på skylt, samt markerade parkeringsytor. c	Handikapparkeringsplatser har enbart handikappsymbol på skylt.	Handikapparkeringsplatser saknar skyltning.
1:4	Minsta bredd på enstaka handikapparkeringsplatser är 5 m. Minsta bredd på handikapparkeringsplatser i följd är 3,6 m eller har tillgång till fri yta intill. b,o,c	Minsta bredd på handikapparkeringsplatser i följd eller som har tillgång till fri yta intill är 3,6 m. o	Mindre bredd på handikapparkeringsplatser än 3,6 m och/eller dessa är inte i följd eller har ingen tillgång till fri yta intill.

1:5	Handikapparkeringsplatser har fast, jämn och halkfri yta. b,o,c		Handikapparkeringsplatser har ojämnheter i markytan och/eller markbeläggning som inte är fast och halkfri.
1:6	Lutning/längsfall på handikapparkering är högst 2 % (1:50). b,o,c		Lutning/längsfall på handikapparkering är större än 2 %.
1:7	Handikapparkeringsplatser är placerade så att personer med funktionshinder inte behöver förflytta sig långa sträckor bakom parkerade bilar. c	Handikapparkeringsplatser är placerade så att personer med funktionshinder måste förflytta sig bakom parkerade bilar, men det kan ske på ett säkert sätt.	Handikapparkeringsplatser är placerade så att personer med funktionshinder måste förflytta sig bakom parkerade bilar med stor risk för olyckor.

1. Angörings- och parkeringsplats

Förklaring förkortningar se sidan 61..

- 1:1 b:HIN1, c:BIH s 58, o:ALM1
- 1:2 a:BBR 3:122, c:BIH s 58
- 1:3 c:BIH s 60
- 1:4 b:HIN1, c:BIH s 59, e:ALM1
- 1:5 b:HIN 1, c:BIH s 63, e:ALM1
- 1:6 b:HIN 1, e:ALM1, c:BIH s 59
- 1:7 c:BIH s 58

2. Gångväg/stig och spång

Riktlinje:

Personer med olika funktionshinder skall lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt och säkert förflytta sig på gångvägar/stigar/spånger (gångytan) inom området.

Anmärkning:

Om gångväg/stig/spång inte uppfyller alla gröna respektive gula standarder avseende bredder och lutningar utesluter detta inte att övriga standarder tillgodoses. Detta möjliggör för personer med funktionshinder med andra behov att använda gångvägar/stigar/spånger.

Standard:

	GRÖN	GUL	RÖD
2:1	Tydlig skyltning hänvisar till aktiviteter inom området. Se avsnitt A. Skyltinformation. b,c,o		Tydlig skyltning med hänvisning till aktiviteter inom området saknas.
2:2	Vid färgmarkering är kontrasten mot bakgrund minst 40 procent och har inte färgkombinationerna rött/grönt, orange /brunt och blått/grönt . a,b,o,c		Kontrasten mellan färgmarkering och bakgrund är mindre än 40 procent och/eller har färgkombinationerna rött/grönt, orange/brunt och blått/grönt.
2:3	Gångvägens/stigens yta är hårdgjord/fast, jämn och halkfri utan t ex hålor, vattenfårar, rötter eller stenar. a,b,o,c,i,j,k	Gångvägens/stigens yta är hårdgjord och jämn men det kan förekomma hålor, vattenfårar, rötter eller stenar.	Ej hårdgjord yta och ojämnheter i markytan som t ex hålor, vattenfårar, rötter samt stenar.

2:4	Kännbar skillnad mellan gångyta och omgivning finns som utgör gång-/ledstråk <u>samt</u> kontrastlinje (minst 40 enligt NCS) eller naturlig avgränsning (t ex gräskant, mur, staket) finns. Korsningar markeras visuellt och kännbart. b,o,c,i,j,k	Kännbar skillnad mellan gångyta och omgivning finns som utgör gång-/ledstråk <u>samt</u> kontrastlinje (minst 40 enligt NCS) eller naturlig avgränsning (t ex gräskant, mur, staket) finns. b,o,c	Kännbar skillnad mellan gångyta och omgivning finns som utgör gång-/ledstråk och/eller kontrastlinje (minst 40 enligt NCS) eller naturlig avgränsning saknas och/eller ingen markering av korsningar
2:5	Vid nyanläggning har spång minst 4 cm högt avåkningsskydd på båda sidor. b,o	Spång har 3 cm högt avåkningsskydd på båda sidor. b	Spång saknar avåkningsskydd på båda sidor.
2:6	I plana områden har hela gångytan en lutning/ längsfall på högst 2% (1:50). Lutning i sidled / tvärfall högst 2 % (1:50). o,c	Max lutning/ längsfall för gångväg är max 5-8 %. (1:20-1:12). Gångvägen höjer sig högst 0,5 m i sträck. Därefter finns ett 2 m långt vilplan. Lutning i sidled / tvärfall högst 2 % (1:50). a,b,o	Större lutning / längsfall än 8 % och/eller gångvägen höjer sig mer än 0,5 m innan vilplan eller vilplan saknas och/eller lutning i sidled / tvärfall mer än 2%.(1:50)
2:7	I backiga områden är lutning/ längsfall på gångyta max 5 % (1:20). Gångvägen höjer sig högst 0,5 m i sträck. Därefter finns ett 2 m långt vilplan. Lutning i sidled / tvärfall högst 2 %. b,i,k,o	I backiga områden är lutning/ längsfall på gångyta max 8 % (1:12). Gångvägen höjer sig högst 0,5 m i sträck. Därefter finns ett 2 m långt vilplan. Lutning i sidled / tvärfall högst 2 %. a,b	I backiga områden är lutning/ längsfall på gångyta mer än 8 % (1:12) och/eller är stigningshöjden högre än 0,5 m i följd innan vilplan eller saknas vilplan och/eller är lutning i sidled / tvärfall mer än 2 %.

2:8	Vid trappor eller lutningar större än 5 % (1:20) finns ramp, utjämning genom annan och flackare sträckning av gångyta. Vid stenmur finns ramp alternativt grind. Utformning trappor och ramper se respektive avsnitt B och C. b,o,k	Vid trappor eller lutningar större än 8 % (1:12) finns ramp, utjämning genom annan och flackare sträckning av gångyta. Vid stenmur finns ramp alternativt grind. b	Vid trappor, lutningar större än 8% (1:12) eller vid stenmur saknas kompensation av nivåskillnad.
2:9	Vid färast finns alternativ passage via grind. i		Alternativ passage saknas.
2:10	Vid grind är fritt passagemått minst 90 cm med grind öppen 90°. a,o,c	Vid grind är fritt passagemått minst 80 cm med grind öppen 90°. a,c	Vid grind är fritt passagemått mindre än 80 cm med grind öppen 90°.
2:11	Vid manuell upplåsning/spärrning av grind är svänggrumssytan på båda sidor plan och minst 2,3 m x 2,3 m. a,c	Vid manuell upplåsning/spärrning av grind är svänggrumssytan på båda sidor plan och minst 2,0 x 2,0 m. o	Vid manuell upplåsning/spärrning av grind är svänggrumssytan på båda sidor plan och mindre än 2,0 x 2,0 m.
2:12	Låsning/upplåsning av grind sker med en handrörelse. a,b,c	Låsning/upplåsning av grind sker utan att flera rörelser behöver synkroniseras. Stor låsanordning. b	Låsning/upplåsning kräver att flera handrörelser måste synkroniseras. Liten låsanordning.
2:13	Gångytans bredd är minst 2,0 m. Kortare sträckor, max 25 m, med bredd minst 1 m får finnas där sikten är god. o,c	Gångytans bredd är minst 1,3 –1,8 m, men mötesplatser 2 m x 2 m finns var 100:e meter eller tätare där sikten är skymd. Kortare sträckor, max 25 m i sträck, med bredd minst 0,9 m får finnas vid god sikt. a,b,o,i,k	Gångytan är smalare än 1,3 m och saknar mötesplatser 2 m x 2 m var 100:e meter eller tätare där sikten är skymd. Kortare sträckor, max 25 m i sträck, finns och är smalare än 0,9 m i plana områden.

2:14	Sittplatser finns minst var 100:e meter. Utformning sittplatser se avsnitt 6 Rastplatser. o,c,k	Sittplatser finns minst var 250:e meter. o,c,k	Sittplatser finns glesare än var 250:e meter.
2:15	Sittplatserna är placerade utanför mötes-/ och gångytan med plats bredvid, minst 90 cm bred för person i rullstol / rollator. o,k	Sittplatserna är placerade placerade utanför mötes-/ och gångytan. Vid sidan av sittplats finns plats för rullstol/rollator, minst 80 cm bred. o	Sittplatser är inte placerade utanför mötes-/och gångytan och/eller plats vid sidan av sittplats för rullstol/rollator saknas eller är mindre än 80 cm.
2:16	Fasta hinder t ex stolpar, papperskorgar och sittplatser är placerade utanför gångytan. a,b,c,o	Hinder i gångytan är visuellt (ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS) och kännbart markerade. a,b,c,o	Hinder finns i gångytan som inte är markerade visuellt och/eller kännbart.
2:17	Gångytan är fri från olika typer av hinder t ex - skyltar, utskjutande grenar på lägre höjd än 2,2 m. b,c,o	Hinder i gångytan är visuellt och kännbart markerade. b,c,o	Hinder finns i gångytan som inte är markerade visuellt och kännbart.
2:18	Vid tvärgående brädor är gliporna 0,5 cm breda eller mindre.	Vid tvärgående brädor är gliporna 1 cm breda eller mindre.	Vid tvärgående brädor är gliporna mer än 1 cm breda.

2. Gångväg

Förklaring förkortningar se sidan 61. .

- 2:1 b:HIN1, o:ALM1, c:BIH 63-65
- 2:2 a:BBR 8:311, c:BIH s 160, 152, b:HIN1, o:ALM1
- 2:3 a:BBR 3:122, b:HIN1, o:ALM1, c: BIH s 63,274-276, i:Tilgænglighed for alle, Dansk standard s 34, j:Rekreative arealer for alle s 81-83, k:Outdoor Recreation s 13,45.
- 2:4 b:HIN1, o:ALM1, c: BIH s 64,276, i:Tilgænglighed for alle Dansk standard s 35, j:Rekreative arealer for alle s 85, k:Outdoor Recreation s 13,45,46.
- 2:5 o: ALM, b:HIN1
- 2:6 o:ALM1, c:BIH s 61, a:BBR 3:122

- 2:7 a:BBR 3:122, o:ALM1, b:HIN1, i:Tilgænglighed for alle, Dansk standard s 36, k:Outdoor Recreation s 45
- 2:8 b:HIN1, o:ALM1,k:Outdoor Recreation
- 2:9 i:Tilgænglighed for alle, Dansk standard s 32
- 2:10 a:BBR 3:125, o:ALM1,c:BIH s 90-91
- 2:11 a:BBR 3:122, o:ALM1, c:BIH s 42-43, 55, 95,
- 2:12 a:BBR 3:125, 8: 71,b:HIN1, c:BIH s 100
- 2:13 b:HIN1, o:ALM1, c:BIH s 62, a:BBR 3:122, i:Tilgænglighed for alle, Dansk standard s 35 (minst 1,5 m), k:Outdoor Recreation s 45 (minst 1,8 m).
- 2:14 o:ALM1, c:BIH s 67, k:Outdoor Recreation s 29
- 2:15 o:ALM1, k:Outdoor Recreation s 28
- 2:16 a:BBR 3:122, BBR 8:311, b:HIN1, c:BIH s 65, o:ALM1
- 2:17 b:HIN1, c:BIH s 69, 298, o:ALM1

6. Rastplats -

Bord och bänkar, Grillplats, Vindskydd

Riktlinje:

Personer med olika funktionshinder skall enkelt, självständigt och säkert kunna använda bord och bänkar, grillplats och vindskydd.

Standard:

GRÖN

GUL

RÖD

Generellt rastplatser.			
6:1	Rastplatsens yta är hårdgjord/fast och jämn utan t ex hålor, vattenfårar, rötter eller stenar. b,o,c,j		Ej hårdgjord/fast yta och/eller ojämnheter i markytan som t ex hålor, vattenfårar, rötter samt stenar.
6:2	Fri vändyta är minst 2,3 x 2,3 m och lutar max 2% (1:50). b,c	Fri vändyta är minst 2,0 x 2,0 m och lutar max 2,% (1:50). o *	Fri vändyta är mindre än 2,0 x 2,0 m och/eller lutar mer än 2 % (1:50).
Sittplatser			
6:3	Sittplatser är stadiga med rygg- och armstöd. Sitt-höjd 50 cm, sitsen lutar ej bakåt, armstödshöjd 70 cm. Armstöden når förbi sittytan och är greppbara. c,o,k	Sittplatser är stadiga med rygg- och armstöd. Sitt-höjd 45 cm, armstödshöjd 70 cm. Armstödet når förbi sittytan och är greppbara. c,o	Sittplatser är lätt flyttbara eller ostadiga, har lägre sitthöjd än 45 cm och/eller saknar armstöd och/eller saknar ryggstöd och/eller har armstöd som ej är greppbara och når förbi sittytan.
6:4	Sittplatser har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS mot omgivningen. o,c		Sittplatser har inte ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS mot omgivningen.

6:5	Vid sidan av sittplats finns plats för rullstol/rollator, minst 90 cm bred. o,k	Vid sidan av sittplats finns plats för rullstol/rollator, minst 80 cm bred. o	Plats vid sidan av sittplats för rullstol / rollator saknas eller är mindre än 80 cm.
Bord och bänkar			
6:6	Vid sammanbyggda bord och bänkar skjuter bänkarna och bordet ut 60 cm utanför bordets ben. c,j	Vid sammanbyggda bord och bänkar skjuter bänkarna och bordet ut 50 cm utanför bordets ben. h,k	Vid sammanbyggda bord och bänkar skjuter inte bänkarna och bordet ut eller skjuter ur mindre än 50 cm utanför bordets ben.
6:7	Bordet har 75 cm fri höjd under skivan. c,h	Bordet har minst 65 cm fri höjd under skivan.	Bordet har mindre än 65 cm fri höjd under skivan.
Grillplats			
6:8	Grillbäddens höjd är mellan minst 50 cm och högst 80 cm ovan mark. j,k		Grillbädden är lägre än 50 cm och högre än 80 cm ovan mark.
6:9	Grillplatsen har logisk utformning och placering av sittplatser och grill. c		Grillplatsen har ologisk utformning och placering av sittplatser och grill.
6:10	Vid fasta sittplatser runt grillen finns plats bredvid, minst 90 cm bred för rullstol / rollator. k		Vid fasta sittplatser runt grillen saknas plats bredvid för rullstol / rollator.
Vindskydd			
6:11	Vindskyddets golv är 50 cm ovan mark. c,k		Vindskyddets golv är högre eller lägre än 50 cm ovan mark.

6:12	Vindskyddets tak går ut 100 cm utanför dess golv. Plats finns för rullstol/rollator under tak och innanför väggarna på vindskyddets kortsida.	Vindskyddets tak går ut 90 cm utanför dess golv. Plats finns för rullstol/rollator under tak och innanför väggarna på vindskyddets kortsida.	Vindskyddets tak går ut mindre än 90 cm utanför dess golv och/eller ingen plats finns för rullstol/rollator under tak och innanför väggarna på vindskyddets kortsida.
------	---	--	---

6. Rastplats

Förklaring förkortningar se sidan 61.

- 6:1 b:HIN1, o:ALM1, c:BIH s 63, j:Rekreative arealer for alle s 91
- 6:2 b:HIN1, o:ALM1, c:BIH s 43, 55, 59
- 6:3 o:ALM1, c:BIH s 67, k:Outdoor Recreation s 28, 29
- 6:4 o:ALM1, c:BIH s 165
- 6:5 o:ALM1, k:Outdoor Recreation s 28
- 6:6 c:BIH s 290, h:Tillgänglighet inom fritid-idrott-kultur s 62
- 6:7 c:BIH s 290, h:Tillgänglighet inom fritid-idrott-kultur s 62
- 6:8 k:Outdoor Recreation s 40, 41, j:Rekreative arealer for alle s 91
- 6:9 c:BIH s 21,119
- 6:10 k:Outdoor Recreation s 28, 41
- 6:11 c:BIH s 67, k:Outdoor Recreation s 28,29