


Jönköpings läns författningssamling

Länsstyrelsen



06 FS 2018:12

Utkom från trycket
den 5 oktober 2018

Föreskrifter för vattenskyddsområde Vättern i Jönköpings och Habo kommuner

beslutade den 30 januari 2014 (dnr 513- 6888-2012) samt med gräns reviderad i beslut 3 oktober 2018 (dnr 513-2104-2018)

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken om vattenskyddsområde för Vättern för den del som ligger i Jönköpings län. Skyddszonsindelningen inom vattenskyddsområdet beskrivs närmre i bilaga 1. Vattenskyddsområdets omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2014. Föreskrifterna ska enligt 7 kap. 22 § miljöbalken gälla omedelbart även om de överklagas. För mark tillkommande i beslut 3 oktober 2018 träder föreskrifterna i kraft 1 november 2018 med övergångsbestämmelser om att föreskrifter för pågående verksamhet gäller först 1 november 2020.

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken

1 § Definitioner

Se under respektive paragraf.

2 § Avloppsvatten

Anläggningar för avloppsvatten som inte är försedda med larm för bräddning där larmet är vidarekopplat till larmcentral är förbjudna.

Undantaget från krav på larmanordning är anläggningar dimensionerade för färre än 50 personekvivalenter.

Avloppsvatten i dessa föreskrifter avser spillvatten eller annan flytande orenlighet. Vatten som använts för kylning, dagvatten och vatten som avleds från begravningsplats är inte avloppsvatten enligt dessa föreskrifter.

Med **anläggning för avloppsvatten** avses avloppsnät, pumpstationer, avloppsreningsverk och utloppsledning.

Att släppa ut en blandning av dagvatten och orenat spillvatten (avloppsvatten) till närmaste sjö eller vattendrag kallas att brädda (**bräddning**). I kombinerade system för transport av både spillvatten och dagvatten i samma ledning kan det vid kraftiga regn samlas så mycket vatten att man tvingas brädda blandningen av dag- och spillvatten orenad till närmaste sjö eller vattendrag för att undvika källaröversvämningar.

3 § Skogsbruk

Permanent upplag större än 1000 m³ av travat timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande är förbjudna.

Tillfälliga upplag större än 1000 m³ av travat timmer, virke, grot, bark, flis, spån eller liknande kräver tillstånd.

Undantaget från förbud enligt första stycket är upplag som är invallade och där lakvatten omhändertas. Dessa kräver istället tillstånd.

Rotslagning av plantor behandlade med bekämpningsmedel är förbjuden.

Med **permanent upplag** avses upplag som ligger längre än en avverknings-säsong.

Med **travat** mått avses den totala volymen, dvs. längden x bredden x höjden, på upplaget. För beräkning av volymen skall yttermåttan användas.

Med **tillfälliga upplag** avses upplag som ej ligger längre än en avverknings-säsong.

Med **rotslagning** avses tillfällig sättning av plantor i samma grop i väntan på plantering.

4 § Bekämpningsmedel

Yrkesmässig spridning och lagring av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd.

5 § Vattenbruk

Anläggningar för yrkesmässig odling eller yrkesmässig övervintring och lagring av fisk eller skaldjur kräver tillstånd.

Med **övervintring** avses vattenbruk under den tid på året då vattentemperaturen är lägre än +4° C eller när utfodringen under vinterhalvåret (november till april) uppgår till högst 0,7 % av fiskens vikt per vecka.

6 § Vägunderhåll

Upplag av asfalt och bitumenprodukter samt anläggningar för tillverkning av asfalt och bitumenprodukter är förbjudna.

Upplag direkt på mark av kemiska halk- och dammbekämpningsmedel är förbjudna.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddszonen är förbjudna.

Med **upplag** avses uppläggning av material på ett avgränsat område.

7 § Uppställning av transportbehållare

Uppställning av tankbilar, tankbilssläp, järnvägstankvagnar eller andra transportbehållare som rymmer mer än 250 liter och som innehåller petroleumprodukter, övrigt farligt gods eller övriga hälso- eller miljöfarliga ämnen är förbjudet.

Med **uppställning** av transportbehållare avses parkering med en varaktighet av över 2 timmar och att behållaren har lämnats oövervakad.

8 § Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Husbehovstäkter och andra schaktningsarbeten kräver tillstånd.

Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll samt underhåll av invallningsvallar och täckdikningssystem eller liknande, samt inom detaljplanlagda områden kräver inte tillstånd enligt första stycket.

Med **schaktningsarbeten** avses här sänkning av markytan för anläggning som är större än grundläggning av enskild villa.

Med **husbehovstäkt** avses all brytning av jord, berg och torv på en fastighet och då materialet används inom fastigheten. Definitionen är inte kopplad till en volym.

9 § Allmänna bestämmelser

a) Tillsyn

Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av länsstyrelsen i respektive län om inte tillsynen delegerats till kommunen.

b) Tillstånd

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken.

I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan prövas av den kommunala nämnd som ansvarar för miljöfrågorna i berörd kommun.

c) Dispens

Länsstyrelsen får ge dispens från dessa föreskrifter efter att ha hört övriga berörda länsstyrelser, berörda kommunala myndigheter och berörd huvudman för vattentäkten. En dispens får förenas med de villkor som behövs.

d) Övergångsbestämmelser

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats innan dessa föreskrifter har trätt i kraft.

Den som bedriver en verksamhet som blir tillståndspliktig genom dessa föreskrifter ska ansöka om tillstånd inom två år från den dag föreskrifterna har trätt i kraft.

Den som bedriver en verksamhet som blir förbjuden genom dessa föreskrifter ska avveckla verksamheten inom två år från den dag föreskrifterna har trätt i kraft, om inte verksamhetsutövaren inom denna tid vidtar åtgärder för att skydda ytvattnet och ansöker om tillstånd.

e) Överträdelse

I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff för överträdelse av dessa föreskrifter.

f) Beredskap

Beredskapsplaner för dricksvattenförsörjning bör upprättas eller revideras inom två år från den dag dessa föreskrifter har trätt i kraft.

g) Skyltning

En huvudman för en vattentäkt ansvarar för att informationsskyltar om vattenskyddsområdet finns uppsatta på väl synliga platser. Annans mark får tas i anspråk för detta. Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från Naturvårdsverket.

Där petroleumprodukter eller andra ämnen som är skadliga för vattnet lagras, ska skyltar sättas upp som erinrar om vattenskyddsområdet.

h) Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2014 respektive 1 nov. 2018

Anneli Wirtén
Länsråd

Sima Abdollahi
Vattenhandläggare

Bilaga 1

VATTENSKYDDSZON

Vattenskyddsområdet för vattentäkt Vättern är uppdelad enligt de kriterier som beskrivs nedan. Vattenskyddsområdet består av en skyddszon som i sin utformning motsvarar en sekundär skyddszon (NFS 2003:16 Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 § miljöbalken), Naturvårdsverkets handbok (2003:6) om vattenskyddsområde).

SKYDDSZONEN OMFATTAR:

- Vattenintag
- Vätterns sjöyta upptill 50 meter norr om Stora respektive Lilla Hammarbroarna, samt södra delen av Bottensjön.
- Öar med en area <50 hektar.
- 50 meter zon räknat från Vätterns strand vid normalt vattenstånd på fastlandet inklusive Visingsö, Stora Aspön, Lilla Aspön, Stora Röknen, Lilla Röknen och västra delen av Öna mellan Stora och Lilla hammarbroarna.
- Vattenytan och 50 meter bred zon på fastlandet på vardera sidan om vattendrag som mynnar i Vättern med en rinn- och strömningstid vid högvattenflöde upptill 24 timmar till närmaste vattenintag. Zonen på vardera sidan utmed vattendragen räknas från vattenytans kant vid normal vattenföring.

Med vattenintag avses anordning för inledande av ytvatten till vattenverk. Beroende på läget kan intaget kallas för djupintag, ytintag eller strandintag.

I Vättern finns 6 öar med yta >150 ha:

- Visingsö
- Öna
- Stor Röknen
- Lilla Röknen
- Stora Aspön
- Lilla Aspön

För dessa öar gäller att 50 meter strandzon ingår i det föreslagna skyddsområdet, förutom på Öna där endast västra strandområdet mellan Stora och Lilla Hammarbroarna omfattas av skyddsområdet.

Alla övriga öar i Vättern har en yta <50 hektar och räknas in i Vätterns sjöyta och ingår i helhet i vattenskyddsområdet. Undantaget är Mällboön i Karlsborgs kommun som räknas till fastlandet då den har fast landförbindelse.

Skyddszonen på land, dvs en 50 meter zon längs Vätterns strand samt en 50 meter bred zon, längs vattendragen, motsvaras av 50 meter i planet, dvs kartmättet.

Med vattendrag avses de vattendrag som finns redovisade på Lantmäteriets terrängkarta i skala 1:50 000 och som mynnar i Vättern.