

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Sikfors by, Piteå kommun

GRUNDVATTENTÄKT PÅ FASTIGHETEN Sikfors 5:10

i Piteå kommun

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

Brunnsområde

- § 1 Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

- § 2 Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarliga vätska skall utföras och kontrolleras enligt SIND-FS 1981:2 och 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.
- Mom 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningspunkt skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE".

- § 3 Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än 3 meter över högsta grundvattenytan om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat särskilt medgivande därtill. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktssområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING, SKYDDSOMRÅDE, SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, OLJA FETT O DYL SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLIS, BRANDKÅR ELLER MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND".

- § 4 I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.
- § 5 Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits, vilka godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 6 Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex
- tjärprodukter
 - organiska lösningsmedel
 - industriella avfallsämnen
 - dammbindningsmedel
 - isupptiningsmedel
 - gifter för skadedjursbekämpning
 - smörj- och transformatorolja
 - växtutrottningsmedel m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor)
- får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.
- § 7 Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- § 8 Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken.
- § 9 Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.
- § 10 Naturgödsel, silopresssaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

§ 11 Yttre skyddszon

- Mom 1 Anordning för förvaring, hantering, transport för försäljning av brandfarlig vätska skall utföras och kontrolleras enligt SIND-FS 1981:2 och 1981:3 eller de bestämmelser statens industriverk kan komma att utfärda.
- Mom 2 Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av betydelse ur föroreningspunkt skall omedelbart anmälas till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- Mom 3 På plats för hantering eller förvaring av brandfarlig vätska skall på väl synligt ställe finnas en skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSOMRÅDE"

- § 12 Uttag av grus eller sand får inte ske till större djup än 1 meter över högsta grundvattenytan. Grundvattenytans högsta läge skall i varje särskilt fall fastställas i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På väl synlig plats vid infart till grustäktsområde skall genom exploatörens försorg uppsättas skylt med texten:

"FARA FÖR VATTENFÖRORENING, SKYDDSOMRÅDE, SPILL ELLER LÄCKAGE AV BENSIN, OLJA, FETT O D SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLIS, BRANDKÅR ELLER MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND"

ANM Om inte grundvattenytans högsta läge är känt genom tidigare undersökningar skall som underlag för fastställandet av denna ligga avvägningar, gjorda en gång varja månad under minst 18 månaders tid. Mätperioden skall avpassas så att den omfattar höst och vår under två år. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bör därefter, om den finner det erforderligt, begära ytterligare mätningar för bestämning av högsta grundvattenyta.

- § 13 I grustag eller eljest inom skyddszonen får inte tippas eller utläggas avfall eller fyllnads- och avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

- § 14 Arbetsmaskin, som inte är fordon och som drivs med flytande bränsle, får inte uppställas i grus- eller sandtag utan att sådana skyddsåtgärder mot grundvattenförorening vidtagits vilka godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 15 Förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (t ex
- tjärprodukter
 - organiska lösningsmedel
 - industriella avfallsämnen
 - dammbindningsmedel
 - isupptiningsmedel
 - gifter för skadedjursbekämpning
 - smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel
- m m i den mån de inte hänförs till gruppen brandfarliga varor)
- får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämma hur stor mängd som får lagras samt föreskriva de skyddsåtgärder som erfordras.
- § 16 Avloppsledningar jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- § 17 Spillvatten eller annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller infiltreras i marken utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill.
- § 18 Industriell inrättning eller annan anläggning med för grundvattnet skadliga avfall såsom syror, lutar, metallsalter o d samt ensilageanläggning och anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. I samband med dylikt tillstånd äger miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriva de särskilda villkor som erfordras för att undvika förorening av grundvattnet.
- § 19 Naturgödsel, silopressaft, djururin och andra gödningsmedel samt växt- och djurbekämpningsmedel får endast spridas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov.

Gemensamma föreskrifter

- § 20 För beredande av möjlighet till kontroll skall, innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas som avses i §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18, anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- § 21 Om grundvattenförorenade ämnen trots föreskrivna försiktighetsmått kommit ut inom skyddsområdet eller om annan händelse inträffat, som kan befaras medföra skada på grundvattentillgången, skall anmälan härom omedelbart göras till polis, brandkår eller miljö- och hälsoskyddsnämnd.
- § 22 Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från skyddsföreskrifterna medgivas av länsstyrelsen efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.