

*Bilaga 2***Skyddsföreskrifter för kommunala grundvattentäkter på fastigheterna Algotserud 3:1 och Brynterud 1:7 i Bäckhammar, Kristinehamns kommun**

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde, som markerats på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i tre skyddsklasser, brunnsområden, inre och yttre skyddszoner.

1 § Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

2 § Inom inre (heldragen linje) respektive yttre skyddsområde (streckad linje) gäller följande.

a) Anordning för förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868), lagen om kemiska produkter (1985:426), statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5 MS25), sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄFS 1989:2) om tillsyn och olycksrapportering i anslutning till lagen om brandfarliga och explosiva varor samt föreskrifter om öppna cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (SÄIFS 1989:14). Vidare skall lagen om transport av farligt gods (1982:821) beaktas.

b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter, avfallsämnen och dylikt, får ej anordnas med mindre än att miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) lämnat tillstånd därtill. MHN har att bestämma dels intill vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

c) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar, ensilageanläggningar etc, skall utföras på sådant sätt att grundvattentäkterna därav ej kan förorenas. Anläggning skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej kan brädda och nedtränga i marken vid exempelvis regntillfällen. Skyddsanordningar skall utföras på sätt MHN i varje särskilt fall föreskriver. Naturgödsel, andra gödningsmedel samt bekämpningsmedel får användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jord- och skogsbruksfastigheter. Flytgödsel får ej spridas inom skyddsområdet. Dammbindningsmedel och vägsalt får användas för normalt vägunderhåll.

Inom inre skyddszonerna skall särskild försiktighet iakttas vid spridning av gödsel- och bekämpningsmedel.

d) Regelmässig uppställning av tyngre fordon eller arbetsmaskin får ske först efter MHN:s godkännande. MHN prövar i samråd med vattenverkets huvudman om skyddsanordning erfordras. Stationärt uppställd maskin, som drivs med flytande bränsle, skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för uppsamling av ev spill från motor, växellåda, hydraulsystem och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränsle/oljemängden och skyddas så att kärlen ej kan vattenfyllas eller på annat sätt bringas ur funktion.

e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. MHN kan efter samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, förutsatt att så kan ske utan risk för påverkan av grundvattentäkterna. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör eller nedgrävas inom skyddsområdet.

f) Sopor, latrin eller annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet.

g) Grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom inre skyddszon får ej ske till lägre nivå än tre (3) m över högsta grundvattenytan. Inom yttre skyddszon får nämnda verksamhet ej ske till lägre nivå än en (1) m över högsta grundvattenytan. Exploatören skall genom särskild utredning visa högsta grundvattenytans läge.

Återfyllning av grus- eller sandtäkt får ej ske på sådant sätt eller med sådant material, att grundvattenförorening eller minskad grundvattenbildning/framrinning kan förorsakas därav.

Spill eller läckage som kan medföra risk för skada på grundvattentäkt skall omedelbart rapporteras till kommunens vattenverk, tel 0550-550 27 eller MHN tel 0550-880 00. Utom ordinarie arbetstid rapporteras till LAC, tel 054-83 08 70.

3 § Om tillsyn av efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 4 och 15 §§ hälsoskyddslagen, 16 - 19 §§ lagen om brandfarliga och explosiva varor, 38 § miljöskyddslagen, samt 26 § förordningen om kemiska produkter.

4 § Om särskilda skäl därtill föreligger, får undantag från ovan nämnda föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av MHN och vattenverkets huvudman.

5 § Överträdelse av dessa föreskrifter medför ansvar enligt 21 kap vattenlagen.