

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten på fastigheten Herrnäset 1:93, Tolåsen, Storfors kommun

1 § Skyddsområdet skall vara det område som utmärkts på bifogad karta, *bilaga 1*. Området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszoner.

2 § Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

3 § Inom skyddsområdet skall följande skyddsföreskrifter gälla.

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter eller andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, impregneringsmedel, lösningsmedel etc

Inre och yttre skyddszon: Får i princip ej förekomma annat än för bostadsfastigheters oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ned i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter (1985:426) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868) samt respektive förordningar.

Undantag kan medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden lämnar då anvisningar om vilken mängd som får hanteras, lagras och användas för respektive ämne, samt föreskriver om skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

b) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam, urin, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av hushållsavfall och snömassor

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma. Avlopps- och spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall får ej förekomma.

Snömassor från trafikerade ytor får ej deponeras, massor från snöröjning inom skyddszonen undantagna.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Avlopps-/spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av hushållsavfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras eller ökas. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av miljöfarligt avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras eller utökas utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt och oljegrus får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade.

På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå.

Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmearnläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmearnläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktens huvudman. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

Yttre skyddszon: Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

4 § Invid vägar som leder in i skyddsområdet skall finnas skylt som markerar skyddsområdet. Skyltarna tillhandahålls och uppsätts av kommunen. Där petroleumprodukter, eller andra för grundvattnet skadliga ämnen (se § 3a), förvaras eller hanteras, skall skylt uppsättas enligt föreskrifter i Statens Industriverks författningssamling. Skyltarna tillhandahålles av kommunen.

5 § Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

6 § Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

7 § Om tillsyn över efterlevnaden av, samt påföljd av förseelse mot, ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen (1983:291).