

*Bilaga 2***Skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt på fastigheten Stensgårds utskog 1:207 i Lekvattnet, Torsby kommun**

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på kartan, *bilaga 1*.

Skyddsområdet är indelat i brunnnsområde samt inre och yttre skyddszon.

1 § Inom brunnnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

2 § Inom skyddsområdet i övrigt skall följande gälla.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i lagen om kemiska produkter (1985:426) och statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter (SNFS 1990:5 MS 25) om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport av sådana varor vara så utförd att de inte beräknas kunna komma lös. Anordningen skall skötas och underhållas så att den fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden och räddningstjänsten i kommunen.

b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllnadsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras, skall finnas varningsskylt enligt nämnda tillämpningsbestämmelser med upplysning om att cistern är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsanordningar erfordras.

d) Stationärt uppställd maskin, som drivs med flytande bränsle, skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden och skyddas så att kärlen ej vattenfylls eller på annat sätt bringas ur funktion.

e) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Miljö-

och hälsoskyddsnämnden kan bestämma hur stor mängd av ämnena som får lagras och i övrigt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

f) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar och ensilageanläggning får anordnas endast på sådant sätt, att grundvattnet ej förorenas. Anläggningen skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och tränger ner i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Svämngödsling får inte förekomma inom skyddsområdet.

g) Naturgödsel och andra gödningsmedel, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt vägsalt och dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för underhåll av vägar.

h) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller under markytan. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan efter samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

i) Sopor, latrin eller annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet.

j) Grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom inre skyddszon får icke ske till lägre nivå än tre (3) m över högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än en (1) m över högsta grundvattenyta. Högsta grundvattenyta får i varje enskilt fall bestämmas med utgångspunkt från grundvattenundersökningar. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

3 § Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna under 2 § stadgas i 4 och 15 §§ hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen samt förordningen om kemiska produkter.

4 § Om särskilda skäl därtill föreligger, får undantag från ovan nämnda föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattenverkets huvudman.

5 § Överträdelse av dessa föreskrifter medför ansvar enligt 21 kap vattenlagen (1983:291).