

VÄRMLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE



Nr 95 - 1974

Nr 95 B Skyddsområde och skyddsbestämmelser för Torsby kommuns grundvattentäkt på fastigheten Stöllet Norra 1:97 i Norra Ny socken

Genom beslut den 9 december 1974 har länsstyrelsen med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde bestående av brunnsområde samt skyddszon för grundvattentäkt inom ovannämnda fastighet, varjämte länsstyrelsen med gillighet inom skyddsområdet meddelat följande

Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Stöllet Norra 1:97 i Norra Ny socken, Torsby kommun

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (svartfärgat) och skyddszon (svart heldragen linje).

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Brunnsområdet skall inhägnas på sådant sätt att tillträde förhindras för obehöriga.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt (se bilaga 1 i ärendet) med texten:
"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0563/810 37. Hälsovårdsnämnden."
- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl Maj:ts förordning 1961-12-01 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser 1970-06-30 (Ser B nr 1).
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt (se bilaga nr 2 i ärendet) skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

En rektangulär tilläggsskylt (se bilaga nr 2 i ärendet) skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren, tel 0563/810 37 Hälsovårdsnämnden".

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på ägarens bekostnad.

- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser regleras i övrigt i detalj de krav, som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- e) Innan verksamheten påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll. Skyddsanordningen skall vara så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och att det omedelbart upptäcks om skadliga ämnen kommit lösa.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0563/810 37.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvattnet förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen. Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, lex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- i) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den om-

ljande

810 37

n möj-
ra ar

detalj
tering,
nråde.
annan
r sky

ordras,
v möj-
riske
es om

rar på
inne-
ickag

orena
er, fe-
djurs
indu-
stäm-
arliga
ning
i. Till
d för
vidtas

ådan
ordras

upp-
mar-
den i
ra så
under
t kan

ig fö

utrot-
i om-

fattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- j) Nya avloppsutsläpp får ej anordnas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- k) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom skyddszon får icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten eller en fixpunkt tillhörande RAK:s höjdsystem. Återfyllning av grus- eller sandlag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman, huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.
- m) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.
- n) Till följd av speciallagstiftning, såsom miljöskyddslagstiftningen och lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor kan verksamhet som bedrivs inom skyddsområdet i vissa hänseenden vara underkastad särskilda föreskrifter av betydelse från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan, 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor, 38 § miljöskyddslagen samt i 58 § kungörelsen om hälso- och miljöfarliga varor.

§ 5

Om särskilda skäl visar sig föreligga, får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Karlstad den 9 december 1974

LÄNSSTYRELSEN