

Bilagor

**Skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt
på rastigheten Näs 1:21, Svanskog, Sjöfjärde kommun**

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde som utmärkts på skyddsområdeskarta i skala 1:10 000. Skyddsområdet är indelat i ett brunnnsområde samt inre och yttre skyddsområde.

1 § Inom brunnnsområde som är utmärkt på skyddsområdeskartan får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

2 § Inom inre och yttre vattenskyddsområdena, som på skyddsområdeskartan markerats med streckad respektive heldragen linje, skall gälla följande.

a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med bestämmelserna i av kommerskollegiums eller statens industriverks utfärdade tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor. Inom skyddsområdet skall anordning för förvaring, hantering och transport av sådana varor, vara så utförd att de inte beräknas kunna komma lös. Anordningen skall skötas och underhållas så att den fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden och brandkåren i kommunen.

b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern som utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras, skall finnas varningsskylt enligt nämnda tillämpningsbestämmelser med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsanordningar erfordras.

d) Stationärt uppställd maskin, som drivs med flytande bränsle, skall vara försedd med tät upp-

17 FS 1989:4 samlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden och skyddas så att kärlen ej vattenfylls eller på annat sätt bringas ur funktion.

e) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan bestämma hur stor mängd av ämnena som får lagras och i övrigt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

f) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar även som ensilageanläggning får anordnas endast på sådant sätt, att grundvattnet ej förorenas. Anläggningen skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Svämgödsling får inte förekomma inom skyddsområdet.

g) Naturgödsel och andra gödningsmedel även som djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt vägsalt och dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för underhåll av vägar.

h) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller under markytan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

i) Sopor, latrin eller annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avsträlpas eller nedgrävas inom skyddsområdet.

g) Grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom inre skyddsområde får icke ske till lägre nivå än tre (3) m över högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddsområde får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än en (1) m över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Högsta grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas med utgångspunkt från utförda grundvattenundersökningar om vilka vattenverkets huvudman lämnar upplysning. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

3 § Det åligger ägare eller nyttjare av fastigheten inom skyddsområde att se till, att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 2 §, till Säffle räddningskår tel 0533/815 00, omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan antas skada grundvattnet.

4 § Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 4 och 15 §§ hälso-skyddslagen, 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor, 38 § miljöskyddslagen samt 26 § förordningen om kemiska produkter.

5 § Om särskilda skäl visas föreligga får undantag från ovan nämnda föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av kommunen.

6 § Överträdelse av dessa föreskrifter medför ansvar enligt 21 kapitlet vattenlagen (SFS 1983:291).