

Allmänna föreskrifter för grundvattentäkt vid Ramsele byBrunnsområde

§ 1

Inom brunnssområde får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Skyddsområdet i övrigt

§ 2

Grus-, sand- och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering bör det översta vikt bärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna, sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tät material och med täta fogar.

§ 6

Mom 1. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Sådant anordning skall utföras i överensstämmelse med kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Mom 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom 3. Olja får ej hållas ut på marken.

Mom 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

Mom 5. Oljebyte i fordon får ej utföras.

§ 7

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivena maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 8

För anordnande av förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (till exempel tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptingsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel m m i den mån de ej hänföras till gruppen brandfarliga varor) erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. På nämnden ankommer att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet, ävensom föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

§ 9

Kloakslam får ej utspridas.

Allmänna bestämmelser

§ 10

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 11

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan verksamhet eller anläggning påbörjas som avses i §§ 2, 3 och 5.

§ 12

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter kommunalnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 13

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4 och 5, § 6 mom 2, 3, 4 och 5 samt §§ 7 och 9 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i § 8 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.