

KRONOBERGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

LÄNSSTYRELSEN

Nr 6

1974.01.16

B nr 6. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgången i Gottåsa, Alvesta kommun.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen nedan angivna skyddsområde för grundvattentillgången i Gottåsa, som tillgodogöres för Grimslövs samhälles vattenförsörjning, samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i tre delområden A, B och C.

§ 2

Följande **skyddsföreskrifter** skall gälla inom skyddsområdet.

Delområde A och B:

a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.

b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjurs- och växtbekämpning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får inte anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Hälsovårdsnämnden har att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver erforderliga skyddsåtgärder.

c) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o dyl ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom delområde B, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattentytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.

f) Sopor eller annat avfall får inte uppläggas eller nedgrävas.

g) Grus- och jordtäkt eller annan större schaktning får inte ske till lägre nivå än som finns angivet på skyddsområdeskartan och som inom delområde A motsvarar ungefär tre meter och inom delområde B en meter över högsta förekommande grundvattentytan. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- och jordtäkt eller annan större schaktning kan tillåtas under de nivåer som angivits på skyddsområdeskartan.

Delområde C:

h) Grus- och jordtäkt eller annan större schaktning får inte utföras djupare än att den högsta naturliga grundvattentytan med säkerhet inte nås. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- och jordtäkt eller annan större schaktning kan tillåtas ske till större djup.

i) Utdikning, långvarig pumpning eller annan åtgärd som kan befaras medföra sänkning av grundvattentytan får inte vidtas.

§ 3

Om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4

Förseelse mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sågs.

Beslutet blir enligt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen omedelbart giltigt och gäller tills annat bestäms.

LÄNSSTYRELSEN