



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1989:7

Utkom från trycket
den 20 april 1989.

Kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Korrö, Tingsryds kommun;

utfärdad den 22 mars 1989

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen, följande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Korrö, Tingsryds kommun.

§ 1

Skyddsområde skall vara det område som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i en inre och en yttre skyddszon.

§ 2

Följande *skyddsföreskrifter* skall gälla inom skyddsområdet.

- a. Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt statens industriverks tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor. Efter den 1 juli 1989 gäller förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.
- b. Upplag för andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas utan tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver erforderliga skyddsåtgärder.
- c. Anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d liksom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d. Naturgödsel och andra gödningsämnen, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, samt vägsalt och andra dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- e. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- f. Tipping eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får inte ske inom skyddsområdet.
- g. Grus- eller jordtäkt eller annan större schaktning får ej ske till lägre nivå än + 136,00 meter inom inre skyddszonen, motsvarande ungefär 3 meter över högsta naturliga grundvattenytan, och ej till lägre nivå än 1 meter över högsta naturliga grundvattenytan inom yttre skyddszonen. Återfyllning av grus- eller jordtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande huruvida grus- eller jordtäkt eller annan större schaktning kan tillåtas under angivna nivåer.

§ 3

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i enlighet med dessa föreskrifter får överklagas hos länsstyrelsen enligt 19 kap 6 § vattenlagen.

§ 4

Den som bryter mot dessa föreskrifter kan bestraffas enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juni 1989.

STAFFAN SUNDLÖF

Lars Persson