



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1988:5

Utkom från trycket
den 13 april 1988

Kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde och skydds- föreskrifter för befintlig grundvattentäkt i Moheda;

utfärdad den 24 mars 1988.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 19 kap 2 – 3 §§ vattenlagen, följande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Moheda, Alvesta kommun.

1 §

Vattenskyddsområde skall vara det område som utmärkts på karta. Skyddsområdet är indelat i två inre och en yttre skyddszon.

2 §

För de inre skyddszonerna skall följande skyddsföreskrifter gälla.

- a) Förvaring av brandfarlig vätska får inte ske. Undantag får av byggnadsnämnden efter särskild prövning medges för fastighets lager av eidningsolja.
- b) Maskin driven av flytande bränsle eller innehållande olja eller andra för grundvattnet skadliga ämnen får inte uppställas för stadigvarande bruk.
För kortare, tidsbegränsad uppställning erfordras miljö- och hälso-skyddsnämndens tillstånd.
- c) Transport och hantering av brandfarlig vätska skall utföras enligt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- d) Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a bekämpning av djur och växter, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas.
- e) Anläggning för förvaring av naturgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning och anläggning för förvaring av ensilagesaft får inte anordnas.
- f) Spridning av naturgödsel, ensilagesaft, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får ej ske.
- g) Upplag av konstgödselmedel får ej anordnas och konstgödsel får ej spridas i större omfattning än som erfordras för normal jordbruksdrift.
- h) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

- i) Sopor eller annat avfall får inte uppläggas eller nergrävas.
- j) Grus- eller jordtäkt får ej ske till lägre nivå än vad som motsvarar 3 m över den högsta förekommande grundvattenytan. Återfyllning av grus- och jordtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande huruvida grus- och jordtäkt kan tillåtas under angiven nivå.

3 §

För den yttre skyddszonen skall följande **skyddsföreskrifter** gälla.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a bekämpning av djur och växter, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Anläggning för förvaring av naturgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta och deras innehåll får inte genom brädning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen, skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk, skogsbruk och bostadsändamål samt sedvanligt underhåll av vägar. Gödsling av skogsmark får dock ej ske.
- e) Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet och grundvattenytans läge kan ske utan risk för grundvattnet.
- f) Sopor eller annat avfall får inte uppläggas eller nedgrävas.
- g) Grus- och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än vad som motsvarar 1 m över den högsta förekommande grundvattenytan. Återfyllning av grus- eller jordtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande huruvida grus- och jordtäkt kan tillåtas under angiven nivå.

4 §

Över miljö- och hälsoskyddsnämndens och byggnadsnämndens beslut enligt 2 och 3 §§ får besvär anföras hos länsstyrelsen enligt 19 kap 6 § vattenlagen.

5 §

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna utövas normalt av länsstyrelsen enligt 18 kap vattenlagen.

6 §

Den som bryter mot föreskrifter som har meddelats enligt 2 och 3 §§ kan bestraffas enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Genom länsstyrelsens beslut upphävs de föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser som meddelats genom Söderbygdens vattendomstols dom A 87/1958 den 3 november 1958.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juni 1988.

STAFFAN SUNDLÖF

R Elfving