



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1987:16

Utkom från trycket
den 25 mars 1987

Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Vittaryd, Ljungby kommun;

utfärdad den 13 mars 1987.

Länsstyrelsen fastställer enligt 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen skyddsområde för grundvattentillgång i Vittaryd samt meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

Vattenskyddsområdet omfattar det område norr om Vittaryds kyrka som utmärkts på till ärendet hörande karta.

Skyddsföreskrifterna omfattar §§ 1 – 18 nedan.

Bestämmelser för inre skyddszon

1 §

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptyningsmedel, gödningsämnen och bekämpningsmedel får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Förvaring och hantering av brandfarlig vätska skall utföras enligt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen (1961:568) om brandfarliga varor.

2 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

3 §

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till 3 m över högsta naturliga grundvattenytan.

Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven i särskild bilaga till beskrivningen. Samtliga angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmåteriverk tillämpade nollplanet. Höjdsystemet definieras genom de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid grundvattenundersökningar i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

Bestämmelser för yttre skyddszon

4 §

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleumprodukter, tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), gifter och vådliga ämnen, *dammbindningsmedel och isupptätningsmedel, bekämpningsmedel* och gödningsämnen skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig.

Förvaring och hantering av brandfarlig vätska skall utföras enligt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.

5 §

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken med mindre miljö- och hälsoskyddsnämnden givit tillstånd därtill.

6 §

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till 1 m över högsta naturliga grundvattenytan.

Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven i särskild bilaga till beskrivningen. Samtliga angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäteriverk tillämpade nollplanet. Höjdsystemet definieras genom de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid grundvattenundersökningar i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

7 §

Förvaring eller hantering av i 1 och 4 §§ angivna ämnen som inte kan anses vara helt tillfällig får endast ske efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller brandfarliga varor) eller miljö- och hälsoskyddsnämnden (övriga ämnen).

8 §

Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden som har att pröva om skyddsåtgärder erfordras.

9 §

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggning får icke utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

10 §

Sopor eller annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.

11 §

Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall antingen uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare, eller skall maskinerna vara anbringade på platta med täta invallningskanter. Kärlen eller plattan skall rymma hela den i maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlad

bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavaren av maskinen är skyldig att tillse, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

12 §

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 1 och 4 §§ angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

13 §

Utan hinder av § 7 får naturgödsel och andra gödningsämnen liksom djur- bekämpnings-, växtutrotnings-, isupptinings- och dammbindningsmedel användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll för vägar.

Allmänna bestämmelser

14 §

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse, att den som å fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till gatukontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller brandchefen, om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

15 §

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

16 §

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § – 14 § utövas normalt av länsstyrelsen enligt 18 kap vattenlagen.

17 §

Den som överträder bestämmelserna i 1 § – 14 § kan bestraffas enligt 21 kap, 1 § vattenlagen.

18 §

Över miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i enlighet med dessa föreskrifter, får besvär anföras hos länsstyrelsen enligt 19 kap, 6 § vattenlagen.

I anslutning härtill lämnar länsstyrelsen kommunen tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och 46 § väglagen att uppsätta erforderliga anslag för utmärkning av skyddsområdet. Utmärkningen skall utföras i enlighet med av naturvårdsverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket upprättad PM, daterad den 4 maj 1976.

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1987.

CLAES SJÖBLOM

R Elfving