

Vattenskyddsföreskrifter

Bor vattenskyddsområde, Värnamo kommun.

Beslutade av Vattendomstolen, Växjö

tingsrätt. 29 december 1982.

A. Bestämmelser gemensamma för hela skyddsområdet

Berörda fastigheter: Tagel 1:1, 1:3, 1:4 och 1:5

- a) Avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, får icke utsläppas i marken, grunden och diken eller annat vattenområde, såvida icke av kommunen godkända skyddsanordningar har utförts.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Disk- eller tvättvatten från enstaka hushåll får dock utsläppas, därest hälsovårdsnämnden lämnat medgivande därtill.

- b) Upplag av gödsel får inte ske annorledes än på underlag av betong (utan golvbrunn) med så höga och täta kanter att brädning förhindras och förses med tak. Urin och gödselvatten från upplaget skall uppsamlas i tät brunn, vilken - om den ges erforderlig volym - kan ersätta tak över gödselstaden.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordningar för uppsamling av pressvatten.

- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk eller som eljest medges av kommunen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll.
- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.
- e) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt, att fara uppstår för förorening av grundvattnet.

- f) Fastighetsägare är skyldig att medgiva att vattentäktens huvudman får sätta upp upplysningsskyltar på hans fastighet vid infarter till skyddsområdet och varningsskyltar vid påfyllningsställen för brand- eller miljöfarliga vätskor.

B. Ytterligare bestämmelser för den inre skyddszonen (utmärkt med heldragen begränsningslinje på kartan)

Berörda fastigheter: Tagel 1:1, 1:3 och 1:5

Större schaktningsarbeten samt täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke ske till lägre nivå än 169,0 m motsvarande 3 m över högsta grundvattenyta.

Länsstyrelsen må emellertid i samråd med kommunen medge grusbrytning enligt täktplan under nämnda nivå, om så bedöms kunna ske utan risk för förorening eller försämrad grundvattenbildning.

C. Ytterligare bestämmelser för den yttre skyddszonen (utmärkt med streckad begränsningslinje på kartan)

Berörda fastigheter: Tagel 1:1 och 1:4

Inom yttre skyddszonen får större schaktningsarbeten och täktverksamhet för vilken täktplan erfordras icke ske till lägre nivå än 167,0 m, d v s 1 m över högsta naturliga grundvattennivå.

Ivist mellan de av servitutsbestämmelserna för skyddsområdet berörda sakägarna om erforderliga åtgärder m m på grund av bestämmelserna och om fördelningen av kostnaderna härför eller om inskränkningar i grus- och sandexploatering och om eventuell ersättning härför får genom skriftlig anmälan senast den 31 januari 1998 hänskjutas till vattendomstolens prövning i den ordning som ovan angetts för anspråk rörande oförutsedd skada.

Den nu tillståndsgivna nya rörbrunnen för grundvattentäkten skall vid risk, som sägs i 2 kap 50 § andra stycket vattenlagen vara utförd senast den 31 januari 1988.

Vattendomstolen förordnar enligt 11 kap 67 § första stycket vattenlagen, att det i denna dom lämnade tillståndet må tagas i anspråk utan hinder av att domen icke vunnit laga kraft.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN

DOM

VA 20/1982 s. 5

Det åligger kommunen att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostnader som avses i 11 kap 97 § vattenlagen.