

B. Skyddsbestämmelser inom skyddsområdet

I. Inom brunnsområde får endast vattentäktssverksamhet förekomma.

II. För inre och yttre skyddszoner skall gälla följande:

- a) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till byggnadsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränsle-

behållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Fastighetens ägare skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ske endast i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk eller som eljest medges av kommunen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- d) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- f) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

- g) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att förorening av grundvatt-
net kan riskeras.

III. Härutöver skall följande gälla för inre skyddszonen (hel-
dragen begränsningslinje). Större schaktningsarbeten samt
täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke
ske till lägre nivå än + 213 m eller 3 m över konstaterad
högsta grundvattenyta i Rb 5, 210 m. Om täktverksamhet el-
ler schaktning under nämnda nivå kan ske utan risk för föro-
rening eller en försämrad grundvattenbildning, bör vad ovan
sagts ej utgöra hinder vid länsstyrelsens respektive kommu-
nens prövning av dylika frågor.

IV. Härutöver skall följande gälla för yttre skyddszonen (streckad
begränsningslinje).

Inom yttre skyddszonen får verksamhet, varom under III nämnes,
icke ske till lägre nivå än + 211 m eller 1 m över högsta
grundvattenyta i Rb 5 inom sådana områden, där täktverksamhet
anses kunna få större omfattning. Om täktverksamhet eller
schaktning under nämnda nivå kan ske utan risk för förorening
eller en försämrad grundvattenbildning, bör vad ovan sagts ej
utgöra hinder vid länsstyrelsens respektive kommunens prövning
av dylika frågor.