

Västmanlands läns författningssamling

Länsstyrelsen

SSN 0347-1691 ANDERSSON&KAGAROT TR. AB VÄSTERÅS 1982



19FS 1982:37

Utkom från trycket
den 13 oktober 1982

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde och skyddsbestämmelser för
vattentäkt på fastigheten Ås 1:13 i Arboga kommun;

utfärdad den 29 september 1982

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen inre och yttre skyddsområde för vattentäkt på fastigheten Ås 1:13 i Arboga kommun. Skyddsområdets utsträckning framgår av en vid beslutet fogad karta. Länsstyrelsen förordnar vidare att nedan angivna skyddsbestämmelser skall gälla för vattentäkten.

1. Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom skyddsområde för grundvattentäkt vid Hällarna, Frösshammarsön i Arboga kommun.

Skyddsområden är indelade i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon (se bifogad karta).

2. Inom brunnsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3. Inom skyddsområden skall gälla följande:

- a) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl Maj:ts förordning av den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiums gällande tillämpningsbestämmelser.

Inom inre skyddszon skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd att vätskan icke beräknas komma lös.

Inom yttre skyddszon skall anordning enligt ovan vara så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och att det snabbt upptäcks om vätskan kommit lös.

Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för möjlighet till kontroll.

- b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av brandfarlig vätska skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 90 000.

- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas en triangulär varningsskylt med följande text:

”VARNING! Skyddsområde för grundvattentäkt”.

Vid varningsskylten skall finnas en rektangulär tilläggsskylt med följande text:

”Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren, tel 90 000 HÄLSO-VÅRDSNÄMNDEN”.

Vid tankar och cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen.

- d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- e) Stationärt uppställd, med flytande bränsle driven, maskin skall föras med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- f) Förvaring, hantering, och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, isupptinings- och dammbindningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med Kommerskollegii motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- g) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årtid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- h) Naturgödsel, pressvatten från silos, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden

kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

- k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får inte ske till lägre nivå än cirka 3 m över beräknad högsta grundvattenyta eller +26,00 mNN. Inom yttre skyddszon får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än cirka 1 m över högsta grundvattenyta eller +24,00 mNN. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med tidigare observationer och grundvattenytan. Utgångspunkt för avvägningen kan vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkter eller nyslagna observationsrör.

”Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden”.

Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

- m) Utdikning får inte företagas på sådant sätt att grundvattentillgången påverkas.
- n) På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma uppsättes genom huvudmannens försorg varningsskylt. Varningsskylten skall ha följande text:

”Varning skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000 HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN”.

- 4. Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.
- 5. Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från dessa bestämmelser efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.
- 6. Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Beslutet träder i kraft två veckor efter det att beslutet införts i länets författningssamling.

UNO WILLIAMSSON

Bertil Soneby