



23 FS 2009:10
Utkom från trycket
2009-02-26

Länsstyrelsen Jämtlands län

Jämtlands läns författningssamling

LÄNSSTYRELSEN

Utgivare: Chefsjurist Marina Wallén Mattsson

Kungörelse

om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter vid Storvallen, Åre kommun

Utfärdad den 22 december 2008

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken (1998:808), skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Lilltevedalen 1:3 samt för reservvattentäkter på fastigheterna Lilltevedalen 1:22 och 1:255. Skyddsområdet är indelat i uttagsområde, primär skyddszon och sekundär skyddszon. Skyddsområdets utbredning framgår av bifogande kartor (bilaga 1 och 2).

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken meddelar Länsstyrelsen följande skyddsföreskrifter som skall gälla inom skyddsområdet. Föreskrifterna skall gälla för befintlig och eventuell tillkommande verksamhet. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta, se bilaga 1 och 2. Skyddsområdet är indelat i uttagsområde (brunnsområde), primär och sekundär skyddszon.

Definitioner

Med hantering avses i dessa föreskrifter en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förhållanden.

Kemiska och biologiska bekämpningsmedel definieras i 14 kap miljöbalken. Miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap miljöbalken. Farligt gods och transport av sådant gods definieras i lag om transport av farligt gods (2006:263).

Med miljö-, bygg- och räddningsnämnden avses den kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

§ 1 Uttagsområde

Brunnsområdet får endast disponeras av vattentäktsinnehavare för vattentäktsverksamhet. Brunnsområdet skall vara inhägnat eller inbyggt.

§ 2 Primär och sekundär skyddszon

a) Petroleumprodukter:

Primär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma annat än för bostadsfastighets befintliga värmeförsörjning. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande eller inomhus i hushåll. Undantag från förbudet gäller även vid transport av förvaringskärl innehållande petroleumprodukter inom skyddsområdet på maximalt 250 liter samt transport av farligt gods på E14 (se även punkt j).

Förvaring av petroleumreserver för motordrivna fordon får endast ske med en samlad volym om max 250 liter. Förvaringskärl (tank, dunk eller liknande) skall förvaras under tak och vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid ett eventuellt läckage förhindras tränga ned i marken samt kan samlas upp och omhändertas. Finns risk för påkörning skall förvaringskärl ha påkörningsskydd. Uppställning, tankning och övrig hantering av fordon och trädgårdsredskap skall ske på sådant sätt att läckage av petroleumprodukter förebyggs, eventuellt spill samlas upp och omhändertas och påverkan på grundvattnet undviks.

Vid användning av arbetsmaskiner, fordon och liknande ska detta ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

Sekundär skyddszon: Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden annat än för bostadsfastighets befintliga värmeförsörjning. Undantag från förbudet gäller för drivmedel i fordon, arbetsmaskiner och liknande eller inomhus i hushåll. Undantag från förbudet gäller även vid transport av förvaringskärl innehållande petroleumprodukter inom skyddsområdet på maximalt 250 liter samt transport av farligt gods på E14 (se även punkt j).

Vid användning av arbetsmaskiner, fordon och liknande ska detta ske så att risk för förorening av grund- eller ytvatten inte uppkommer.

Förvaring av petroleumreserver för motordrivna fordon får endast ske med en samlad volym om max 250 liter. Förvaringskärl (tank, dunk eller liknande) skall förvaras under tak och vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid ett eventuellt läckage förhindras tränga ned i marken samt kan samlas upp och omhändertas. Finns risk för påkörning skall förvaringskärl ha påkörningsskydd.

b) Bekämpningsmedel, ensilage och växtnäringsämnen

Primär skyddszon: Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma.

Hantering av ensilage och växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får inte förekomma utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Sekundär skyddszon: Icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte förekomma utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Yrkesmässig hantering av ensilage och växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får inte förekomma utan tillstånd från samma nämnd.

c) Jordbruk och djurhållning

Primär och sekundär skyddszon: Djurhållning (t.ex. hållande av nötkreatur, häst, svin, får, fjäderfä, vilthägn, draghundsverksamhet etc.) skall, om det inte är tillståndspliktigt enligt annan lagstiftning¹, anmälas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast sex (6) veckor innan verksamheten avses påbörjas. Undantag från anmälningsplikt enligt denna punkt gäller också för djurhållning som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 kap 6 § miljöbalken. Nedgrävning av döda djur som härrör från ovanstående djurhållning får inte ske utan tillstånd. Undantag från ovanstående gäller för enstaka husdjur (t.ex. katt, hund, kanin, gnagare, fågel etc.)

¹ Viss djurhållning kan vara tillståndspliktig enligt kommunala föreskrifter eller djurskyddslagen

d) Skogsbruk

Primär och sekundär skyddszon: Permanent upplag av bark, timmer, flis och liknande får inte förekomma. För tillfälliga upplag med lagring mer än tre månader krävs tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Sådant tillstånd krävs även för tillfälliga upplag med lagring på mer än två veckor om upplaget ligger på öppen grusyta, bevattnas eller om kemiska produkter används. Vedupplag för hushåll som kontinuerligt används för energiuttag genom eldning är undantagna från förbudet.

Yrkesmässig avverkning och markberedning skall anmälas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast sex (6) veckor innan verksamheten avses påbörjas. Avverkning skall ske på frusen mark.

e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Primär skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas. Avloppsledningar skall svetsas, vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Nya avloppsledningar skall anmälas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt utformas enligt kommunens anvisningar.

Avfall eller främmande massor (t.ex. jord, sand eller organiska massor härrörande från områden utanför skyddsområdet) som kan påverka grundvattnets kvalitet eller naturliga

bildning får inte mellanlagras eller deponeras. Snö härrörande från ytor utanför zonen får inte deponeras.

Sekundär skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får inte anläggas utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Bruk av befintlig anläggning för hushållspillvatten får inte överskrida den omfattning anläggningen har vid ikraftträdande av dessa föreskrifter. Förändring av befintlig anläggning för hushållspillvatten skall anmälas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast sex (6) veckor innan åtgärden vidtas. Nya avloppsledningar skall anmälas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt utformas enligt kommunens anvisningar.

Avfall eller främmande massor (t.ex. jord, sand eller organiska massor härrörande från områden utanför skyddsområdet) som kan påverka grundvattnets kvalitet eller naturliga bildning får inte mellanlagras eller deponeras. Snö härrörande från ytor utanför zonen får inte deponeras.

f) Miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för påverkan på yt- eller grundvattnets kvalitet och kvantitet får inte etableras.

Sekundär skyddszon: Miljöfarlig verksamhet som kan innebära en risk för påverkan på yt- eller grundvattnets kvalitet och kvantitet får inte etableras utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden utom i de fall där verksamheten föregås av en tillståndsansökan enligt 9 eller 11 kapitlet miljöbalken.

g) Vägar och parkeringsytor

Primär och sekundär skyddszon: Förvaring och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Spridning av vägsalt för dammbindning och halkbekämpning får inte ske. Sand för halkbekämpning får maximalt ha en saltinblandning av 20 kg salt/m³ sand.

Beläggningsarbete, ny- eller ombyggnad av vägar och parkeringsytor får inte ske utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

h) Tåktverksamhet, sprängnings-, borrhings-, schaktnings- och grävarbeten

Primär skyddszon: Borrhining och/eller sprängning i berg får inte utföras. Grus-, berg- och annan tåktverksamhet får inte etableras.

Grävning, sprängning, schaktning och borrhningar, undersökningsarbeten eller liknande som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts får inte utföras. Med täta jordlager avses en jordart med en hydraulisk konduktivitet på ca 10⁻⁹ m/s, t ex lera.

Sekundär skyddszon: Borrhining och/eller sprängning i berg får inte utföras. Grus-, berg- och annan tåktverksamhet för yrkesmässigt bruk får inte etableras. Mindre grävarbeten

(i matjordslager), husbehovstäkt eller liknande får inte ske till en nivå lägre än två (2) meter över högsta naturliga grundvattennivå eller berggrund.

Grävning, sprängning, schaktning och borrhningar, undersökningsarbeten eller liknande som kan leda till att täta skyddande jordlager genombryts får inte utföras utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Med täta jordlager avses en jordart med en hydraulisk konduktivitet på ca 10^{-9} m/s, t ex lera.

i) Energianläggningar

Primär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområden eller grundvatten (t.ex. jord-, berg- eller sjövärme) får inte förekomma. Befintliga energianläggningar får drivas i den omfattning anläggningen har då dessa föreskrifter träder i kraft.

Sekundär skyddszon: Anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i mark, vattenområden eller grundvatten (t.ex. jord-, berg- eller sjövärme) får inte anläggas utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Befintliga energianläggningar får drivas i den omfattning anläggningen har då dessa föreskrifter träder i kraft.

j) Transport av farligt gods

Primär och sekundär skyddszon: Genomgående transport av farligt gods får endast ske på E14 och andra av länsstyrelsen rekommenderade vägar för transport av farligt gods.

Transport av farligt gods inom området får inte ske utan tillstånd från Miljö-, bygg- och räddningsnämnden med undantag för bostadsfastighets befintliga värmeförsörjning.

§ 3 Allmänna bestämmelser

a) Vattentäktssverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktssverksamhetens bedrivande.

b) Skyltar

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid väg som leder in i eller igenom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar om vattenskyddsområdet. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Annars mark får tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg får Länsstyrelsen eller kommunen föreskriva att mark tas i anspråk för ändamålet.

c) Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelse, spill eller läckage som utgör risk för vattentäkten att skadas skall omedelbart anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel 112, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt till vattentäktens huvudman.

d) Undantag

Om särskilda skäl föreligger och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge dispens från meddelade föreskrifter.

e) Ansökan

Ansökan om dispens, tillstånd eller medgivande enligt dessa föreskrifter skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma verksamheten eller åtgärdens miljöpåverkan.

Allmänna upplysningar**Övrig lagstiftning**

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan lagstiftning. Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade skyddsområdesföreskrifter.

Hänsynsregler

2 kap. miljöbalken anger gällande hänsynsregler. Hänsynsreglerna innebär bl.a. att alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en grundvattentillgång nyttjas för en vattentäkt är alla, som önskar bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldig att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar och iaktta de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skada på takten.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Därutöver utövar Miljö-, bygg- och räddningsnämnden lokal tillsyn enligt miljöbalken.

Påföljder

Överträdelse av skyddsbestämmelser kan medföra straffansvar i enlighet med 29 kap. miljöbalken.

Beredskap

Beredskapsplan för åtgärder och sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman. Planen bör godkännas av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Övrig tillrinningszon

Vid planering, uppförande och förändring av verksamheten inom nederbördsområdet som kan komma att påverka grundvattentäktens kvalitet skall hänsyn tas så att ett långsiktigt skydd av vattentäkten bibehålls.



Catharina Ekelund



Gunbritt Nilsson