

GOTLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

Nr 27 1973

B. Nr 27. Ang fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgång avseende vattenförsörjning inom Tofta kyrkby

Länsstyrelsen har genom beslut den 18 april 1973 jämlikt 2 kap 64 § vattenlagen *dels* fastställt på bifogade karta angivet skyddsområde för grundvattentillgång avseende vattenförsörjning inom Tofta kyrkby *dels* meddelat följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

1 §

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på en till ärendet fogad karta. Skyddsområdet är indelat i ett brunnsområde (rödfärgat), inre skyddszon (inom röd heldragen linje) och yttre skyddszon (inom röd streckad linje).

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande

- a) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor erinras om de bestämmelser härför, som gäller jämlikt förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor eller enligt de av kommerskollegium utfärdade föreskrifterna och anvisningarna för tillämpning av nämnda förordning.
- b) De anordningar som avses under a) skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart anmälas till kommunstyrelsen eller till Gotlands larmcentral (tel 90 000), som har att vidtaga erforderliga åtgärder.
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas på lämpligt sätt anbragt och utförd varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Varje cistern skall vara försedd med godkänt överfyllnadsskydd.
- d) Det åligger huvudmannen för vattentäkten att invid vägar, som leder in i skyddsområdet, sätta upp skyltar med texten: "VARNING! Skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage av vattenförorenande ämnen skall omedelbart rapporteras till Gotlands larmcentral tel 90 000".
- e) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske. Kommunstyrelsen får dock i samråd med kommunens hälsovårdsnämnd lämna tillstånd till sådan uppställning samt därvid meddela erforderliga föreskrifter om skyddsanordningar.
- f) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin eller på fast arbetsplats utnyttjad mobil maskin driven med flytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att

Länsläkarorganisationen
i Gotlands län

Ink. 18 MAJ 1973

D:nr

uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- g) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får icke ske i sådan omfattning att det vid vattentäkten tillgodogjorda grundvattnet kan skadas. Kommunstyrelsen får dock i samråd med hälsovårdsnämnden lämna tillstånd därtill, varvid särskilda villkor må uppställas.
- h) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtages. Sådan anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning t ex vid regntillfällen, tillåtas att nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av kommunstyrelsen i varje särskilt fall lämnade anvisningar. Även eventuellt erforderliga förbättringar vid befintlig anläggning får dedömas från fall till fall.
- i) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- k) Nya avloppsvattenutsläpp på eller i marken får ej anordnas. Hälsovårdsnämnden i kommunen får dock i samråd med kommunstyrelsen lämna tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Eventuellt erforderliga förbättringar av avloppsvattenrening vid nuvarande utsläpp får bedömas från fall till fall.
- l) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- m) Samråd skall ske med kommunstyrelsen om alla schaktnings- och sprängningsarbeten innan sådana påbörjas.
- n) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszonen får icke ske till lägre nivå än 25 m ö h.

Inom yttre skyddszonen får sådan verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över beräknad högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen kan dock i samråd med kommunstyrelsen och hälsovårdsnämnden medgiva grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbete under förutnämnda nivåer. I grus- och sandtäkt samt schaktgrop får regelmässigt uppställas med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap först efter anmälan till kommunstyrelsen, som i samråd med hälsovårdsnämnden har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

Visby den 2 maj 1973

Länsstyrelsen