

Kungörelse

09FS 1984:6

om fastställande av skyddsområde för grundvattentillgång
utfärdad den 3 maj 1984

Utkom från trycket
den 18 maj 1984

Länsstyrelsen har 1984-05-03 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (SFS 1983:291) fastställt skyddsområde för vattentäkt på fastigheten Gutenviks 2:5 i Östergarns socken enligt karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt en inre och en yttre skyddszon.

Länsstyrelsen har vidare med stöd av 19 kap 2 och 3 §§ samma lag meddelat följande föreskrifter för skyddsområdet.

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det **SKYDDSOMRÅDE** som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

2 §

Inom **BRUNNSOMRÅDET** får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom **SKYDDSOMRÅDET I ÖVRIGT** skall gälla följande

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor m m skall ske enligt förordningen om brandfarliga varor (1961:568) och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

Inom **INRE SKYDDSZON** skall anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska vara så utförd att vätskan inte kan komma lös. Inom **YTTRE SKYDDSZON** skall anordning vara så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och så att det snabbt upptäcks, om vätskan kommit lös. Anordning inom **YTTRE SKYDDSZON** skall även vara så utförd, att större mängd brandfarlig vätska inte skall kunna rinna ut i eller på marken än att vätskan hinner borttagas i god tid innan skada på grundvatten uppstår.

- b) De anordningar, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommer spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren tel 90 000 eller till Gotlands kommun tel 0498-69 000, som har att vidtaga erforderliga åtgärder.
- c) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptätningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- d) Varje cistern skall vara försedd med någon form av överflyllningskydd. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt

utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas på lämpligt sätt anbragt och utfört en triangulär varningsskylt med följande text:

”Fara för vattenförorening. Skyddsområde.”

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

”Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 90 000 eller till Gotlands kommun, tel 0498-69 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden.”

- e) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske med iakttagande av bestämmelserna i statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981: 2 och 3).
- f) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin eller på arbetsplats utnyttjad mobil maskin driven med flytande bränsle skall försees med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- g) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvatten inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- h) Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- i) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden äger inom **YTTRE SKYDDSZON** medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- k) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- l) För grus-, sand-, ler- och bergtäkt samt större schaktningsarbeten inom **SKYDDSZONEN** gäller följande.

Inom **INRE SKYDDSZON** får schaktning inte ske till lägre nivå än ca 3 m

över högsta naturliga grundvattenstånd, vilken nivå på begäran utmärkes av Gotlands kommun.

Inom **YTTRE SKYDDSZON** får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd, vilken nivå på begäran utmärkes av Gotlands kommun.

Om berggrundsytan friläggs vid grusbrytning erfordras åtgärder enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning för förhindrande av förorening. Länsstyrelsen kan dock efter hörande av miljö- och hälsoskyddsnämnden medge täktverksamhet samt större schaktningsarbete under nämnd nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

I grus- och sandtäkt samt schaktgrop får regelmässigt uppställas med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap under förutsättning att statens industriverks tillämpningsföreskrifter beaktas.

4 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av miljö- och hälsoskyddsnämnden och såvitt gäller § 3 a) av byggnadsnämnden.

Överträdelse av föreskrifterna föranleder ansvar enligt 21 kap 1 § första stycket 5. vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Den som vill klaga över länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos jordbruksdepartementet, 103 33 STOCKHOLM. Besvärshandling skall ha kommit in till jordbruksdepartementet inom tre veckor från den 8 maj 1984, då beslutet kungjorts i ortstidning.

JAN BJÖRKLUND

Arne Insulander