



Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen

08FS 1988:13

Utkom från trycket
1988-05-27

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkt meddelade av länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen har genom beslut 1988-04-19 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt inre skyddszon för vattentäkten vid Stenkällan, Kalmar kommun, se bilaga 1. Länsstyrelsen har också genom samma beslut fastställt skyddsföreskrifter att gälla inom hela det område inom Hagbymassivet som finns utmärkt på bifogad karta, se bilaga 2. Detta innebär att länsstyrelsens tidigare beslut 1979-03-07 ändrats. De nya skyddsföreskrifterna innebär ingen ändring i sak.

Ytterligare bestämmelser och mätpunkter för grundvattennivåer har tillkommit, se bilaga 3. Mätpunkterna inom skyddsområdet är utmärkta på kartbilagorna.

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområdet.

Bestämmelser för inre skyddszon

§ 1

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleum- och tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), miljöfarliga kemiska produkter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfutlut och vägsalt) får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaring och hantering av brandfarlig vätska skall utföras enligt gällande tillämpningsföreskrifter (Sind FS 1981:2) till förordningen om brandfarliga varor.

§ 2

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, lakvatten från rötslam, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

§ 3

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till 3 m över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder miljö- och hälsoskyddsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven i särskild bilaga till beskrivningen. Samtliga angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäteriverk tillämpade nollplanet. Ifrågakvarande

höjdsystem definieras genom de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid grundvattenundersökningen i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

Bestämmelser för yttre skyddszon

§ 4

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleum- och tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), miljöfarliga kemiska produkter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t ex sulfittut och vägsalt), skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion är obetydlig.

Förvaring och hantering av brandfarlig vätska skall utföras enligt gällande tillämpningsföreskrifter (Sind FS 1981:2) till förordningen om brandfarliga varor.

§ 5

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, lakvatten från rötslam, djururin eller ensilagevätska får icke infiltreras i marken om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden givit tillstånd därtill.

§ 6

Grus- eller sandtäkt får icke ske djupare än till 1 m över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver täkten är skyldig att följa de anvisningar som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder miljö- och hälsoskyddsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Den högsta hittills uppmätta grundvattenytan finns angiven i särskild bilaga till beskrivningen. Samtliga angivna höjdsiffror uttrycker höjd i meter över det av statens lantmäteriverk tillämpade nollplanet. Ifrågavarande höjdsystem definieras genom de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid grundvattenundersökningar i anslutning till den nuvarande vattentäkten.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skyddszon

§ 7

Förvaring eller hantering av i §§ 1 och 4 angivna ämnen — som icke kan anses vara helt tillfällig — får ske endast efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller fasta anläggningar för miljöfarliga kemiska produkter samt brandfarliga varor) eller miljö- och hälsoskyddsnämnden (övriga ämnen).

§ 8

Naturgödsel och andra gödningsämnen liksom kemiska bekämpnings-, isupptynings- och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

§ 9

Anläggning för förvaring av gödsel, rötslam, djururin och dylikt samt ensila-

geanläggning får icke utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

§ 10

Sopor eller annat avfall får inte tippas eller nedgrävas.

Allmänna bestämmelser

§ 11

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till gatukontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller räddningschefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

§ 12

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras.

Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

§ 13

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i §§ 1–11 stadgas i hälsoskyddslagen.

§ 14

Den som överträder bestämmelserna i §§ 1–11 straffas såsom i 21 kap 1 § vattenlagen sägs, om inte ansvar för överträdelsen kan ådömas enligt brottsbalken.”

Beslutet skall enligt 19 kap 6 § vattenlagen gälla omedelbart.

ARNE FAGERGREN

Håkan Knutsson

Sammanställning av uppgifter avseende högsta uppmätta grundvattenstånd

Det tillämpade höjdsystemet definieras av nedan angivna nivåer avseende överkanterna av de neddrivna undersökningsrören. Planläget av såväl undersökningsrör som övriga mätställen framgår av bilaga 2.

Mätställe	Rör överkant m ö h	Högsta uppmätta grundvattenyta m ö h	Uppmätt den	Anmärkning
FB	+19,00	+ 9,88	860604	
U1	+17,13	+12,81	601220	
U2	+16,06	+13,49	610110	
U3	+16,46	+12,56	610214	
U4	+16,93	+13,63	610314	
U5	+16,33	+11,44	610214	
U6	+18,04	+14,20	610328	
U7	+17,32	+12,51	610307	
U8	+19,74	+12,49	610321	
U9	+22,36	+15,18	610228	
U10	+18,75	+12,30	610321	
U11	+15,16	+12,66	610110	
U12	+25,97	+12,94	610314	
U13	+19,74	+13,60	530108	Från diagram
U14	+22,10	+13,11	610124	
U15	+21,60	+17,10	610307	
U16	+27,20	+13,26	590407	
U17	+16,37	+11,45	610228	
U18	+23,03	+12,55	780726	
U19	+24,19	+15,61	610509	
U20	+13,71	+11,30	530108	Från diagram
U21	+31,05	+15,18	610221	
U22	+26,84	+11,27	610328	
U23	+23,87	+16,26	610411	
U24	+13,66	+11,60	520512	Från diagram
U25	+19,89	+15,72	610321	
U26	+23,27	+15,40	610321	
U27	+27,60	+15,25	731027	
U28	+14,53	+14,01	610110	
U29	+13,34	+13,09	610110	
U30	+13,82	+13,43	610124	
U35	+12,63	+11,75	680319	Översvämmat 1960-12-27
U36	+17,86	+11,53	780726	
U37	+25,96	+10,93	820413	
U38	+25,47	+11,25	810721	
U39	+30,50	+11,79	870211	
U40	+32,49	+14,34	870211	

Mätställe	Rör överkant m ö h	Högsta uppmätta grundvattenyta m ö h	Uppmätt den	Anmärkning
U41	+18,29	+11,58	710212	
U42	+19,26	+10,92	820413	
U101	+32,54	+15,02	740209	
U103	+23,68	+12,89	590407	
U104	+16,45	+12,10	610307	Översvämmat 1960-12-27
U105	+14,17	+12,90	590414	
U106	+31,28	+13,27	590407	
U107	+27,86	+14,16	590407	
U108	+21,24	+11,27	710227	
U213	+41,60	+25,72	610222	
U214	+28,93	+16,30	610222	
U215	+25,71	+25,16	590304	
U216	+22,45	+21,69	601026	
U8203	+16,32	+10,78	820729	
U8204	+11,30	+ 9,70	821221	
U8205	+11,77	+10,03	821026	
U8206	+12,65	+10,07	820907	
U8208	+12,36	+10,41	821221	
U8210	+12,41	+10,58	821221	
U8212	+10,69	+ 9,06	820907	
U8213	+ 9,86	+ 8,88	820907	
U8501	+16,59	+10,46	860611	
U8502	+20,70	+10,35	860626	
U8506	+22,49	+ 9,88	860626	
U8507	+30,21	+15,73	870204	
U8601	+13,19	+ 9,70	870318	
U8602	+13,61	+ 9,70	870318	
U8603	+15,78	+ 9,69	870318	
U8604	+13,72	+ 9,65	870318	
U8605	+12,50	+ 9,64	870318	
U8606	+12,60	+ 9,60	870318	
U8607	+32,85	+18,06	870204	
BU17	+14,69	+10,71	810331	
B0	+14,35	+12,87	610214	
B5	+14,19	+13,19	610110	
B6	+14,66	+14,61	590210	
B7	+14,91	+14,47	601213	
B8	+10,98	+10,28	660329	
B9	+16,82	+15,37	610307	
B10	+17,30	+15,01	610321	
B11	+21,63	+15,73	610321	
B12	+20,31	+17,27	601227	
B13	+ 9,36	+ 8,59	680206	
B14	+18,26	+17,26	680308	

Mätställe	Rör överkant m ö h	Högsta uppmätta grundvattenyta m ö h	Uppmätt den	Anmärkning
B15	+20,04	+18,75	601018	
B16	+17,81	+17,61	660301	
B17	+12,19	+10,69	610321	
B18	+10,72	+ 8,87	580225	
B19	+19,85	+18,77	580415	
B20	+18,62	+18,02	610110	
B21	+23,39	+17,09	610110	
B22	+16,51	+16,03	580415	
B23	+25,47	+21,07	681217	
B24	+20,25	+18,85	580515	
B26	+15,78	+15,26	580415	
B27	+17,13	+16,43	660329	
B28	+16,20	+14,44	601227	
B29	+13,75	+ 9,75	601220	
B208	+26,94	+24,04	610222	
B210	+27,23	+23,54	610308	
B214	+28,79	+26,58	610222	
B215	+26,54	+25,69	690403	
B216	+24,44	+21,34	720913	
B217	+26,21	+23,96	670308	
B218	+21,71	+21,13	680320	
H	+15,66	+10,28	860626	
I	+17,21	+10,34	860604	
P	+20,57	+10,35	860626	
Q	+20,35	+10,33	860626	
R	+20,29	+10,33	860611	
S	+20,30	+10,35	860626	
Y	+31,27	+12,78	870211	
Z	+33,06	+18,27	870204	
Ä	+32,44	+15,81	870211	
Ö	+29,59	+13,44	870211	