

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Västra Skogens vattentäkt, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 1996:81

Utkom från
trycket
1996-11-29

Länsstyrelsen har 1996-11-05 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkten i Västra Skogen, Vimmerby kommun. Det innebär en utökning av den inre skyddszonen inom befintligt vattenskyddsområde. (Se länsstyrelsens beslut 1978-04-17, kungjort i Kalmar läns författningssamling 08FS 1978:49). Den inre skyddszonen skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta.

Förutom de i beslutet 1978-04-17 fastställda bestämmelserna, meddelar Länsstyrelsen följande skyddsföreskrifter att gälla inom den inre skyddszonen.

3 a § För hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets kungörelse SNFS 1990:5, som bl.a föreskriver att hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor ej får ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dessutom skall följande gälla:

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

3 b § Vägsalt eller saltbemängd sand eller grus, eller andra medel som används för halkbekämpning, isupptining eller dammbindning får endast förvaras på sådant sätt att ämnena ej kan tränga ner i marken. Förvaringen skall ske under tak på hårdgjord tät yta. Dräneringsvatten skall avledas utanför skyddsområdet eller anslutas till det kommunala dag- och spillvattennätet. Anmälan om upplag

skall ske till miljö- och byggnadsnämnden, som får meddela särskilda föreskrifter för förvaring och hantering.

3 c § Vid efterbehandling av grus/sandtäkt får endast fyllningsjord och matjord godkänd av miljö- och byggnadsnämnden användas. Provtagning och analys av fyllnadsmaterialet ska ske i den omfattning som miljö- och byggnadsnämnden bestämmer.

3 d § Större schaktningsarbeten t.ex i samband med vägbyggen, dikning och andra anläggningsarbeten får ej utföras utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

3 e § Permanenta upplag av bark och timmer får ej förekomma. Tillfälliga upplag av bark och timmer efter skogsavverkning får ligga högst fyra (4) månader på samma plats.

Varaktig hantering av bekämpningsmedel och träskyddsmedel för skogsbruksändamål får ej förekomma. Tillfällig hantering av dessa ämnen får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

3 f § Större anläggningar för utnyttjande av jord- eller bergvärme än vad som normalt erfordras för uppvärmning av en villafastighet liksom anläggningar för utnyttjande av ytvattenvärme får ej utföras. Övriga anläggningar ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden, som även får utfärda villkor för dessa.

För värmeanläggningar skall följande gälla:

- Endast lätt nedbrytbara köldbärarmedier, såsom glykoler eller andra alkoholer i vattenlösning, får användas.

- Slangar och rör skall vara tillverkade av icke korrosivt material och bör klara infrysning (Polyeten eller motsvarande).

- Anläggningen skall vara försedd med tryckvakt. Utläckage genom självtryck skall förhindras med ventil till expansionskärl eller på liknande sätt.

- Innan anläggningen tas i bruk skall slang och kopplingar tryck- och täthetsprovas.

3 g § Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Miljö- och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 januari 1997.

ÖVRIGT

Enligt Länsstyrelsens beslut 1978-04-17, gäller följande bestämmelser för den inre skyddszonen.

- 1 § För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bl.a fenol och impregneringsmedel för virke), gifter, dammbindnings- och isupptyningsmedel (t.ex sulfatlut och vägsalt), får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfärdade i kommerskollegiums författningssamling serie B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.
- 2 § Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.
- 3 § Grus- eller sandtäkt får icke ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenytan. Den som bedriver takten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan samt att i övrigt vidta de åtgärder hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

DAN LÖFVING

Sven Andersson