

Författningssamling Västerbottens län

Länsstyrelsen



24FS 1997:14

A

FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
28 febr 1997

**om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter för grundvattentillgång i Kvarnåsen, Norsjö kom-
mun**

utfärdade den 25 juni 1996

Länsstyrelsen i Västerbottens län har, med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentillgång i Kvarnåsen, Norsjö kommun. Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som anges på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddsområde i övrigt enligt upprättad skyddsområdeskarta.

1 § Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktss verksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2 § Skyddsområde i övrigt

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Får ej ske utan medgivande av bygg- och miljönämnden, som därvid kan meddela särskilda föreskrifter för verksamheten. För hanteringen skall i övrigt iaktas vad som gäller enligt lag (1985:426) och förordning (1985:835) om kemiska produkter och föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5 MS:25).

24FS1997:14 b) Skogsbruk

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan bygg- och miljönämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

Risken för oljespill vid skogsbruk skall beaktas enligt punkt a) ovan.

Skogsgödsling får ej förekomma utan medgivande från bygg- och miljönämnden.

Utdikning får ej ske på sådant sätt att grundvattenytan avsänks under nuvarande nivå.

Anmälan skall göras till bygg- och miljönämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin som innehåller större mängd hydraulolja än 50 liter.

c) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet för husbehov får inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet skall beaktas enligt punkt a) ovan.

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Ytskiktet bör bestå av organiskt material.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av bygg- och miljönämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

3 § **Allmänna bestämmelser**

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas i första hand av bygg- och miljönämnden enligt hälsoskyddslagen, miljö-

skyddslagen och lagen om kemiska produkter. Tillsyn enligt vatten- 24FS 1997:14
lagen utövas av länsstyrelsen.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att
tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvatten-
förorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och bygg- och
miljönämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från
ovan meddelade föreskrifter.

Revidering av ovan meddelade föreskrifter skall fastställas av läns-
styrelsen.

Om ansvar för förseelse mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att
söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har
någon begått en gärning som där avses får länsstyrelsen enligt 3 § vid
vite förelägga honom att vidta rättelse.

Gunnar Önnevall

Brith-Lis Jacobsson