

SRA KILAR 23

VÄSTERBOTTENS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKANSLIET

N:r 217

27. 11. 1970

B N:r 217. Fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen i Klippens by, Tärna kommun.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 18. 11. 1970 enligt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Klippens by, Tärna kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där skall iakttas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTENTÄKT PÅ FASTIGHETEN KLIPPEN 1:5

Brunnsområde

§ 1.

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

§ 2.

Grus-, sand- eller jordtäkt får ej ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3.

Aterfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna, sedan dessa först avjämnats.

§ 4.

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får ej äga rum.

§ 5.

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområde skall utföras av tät material och med täta fogar.

§ 6.

Mom 1. Anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Sådan anordning skall utföras i överensstämmelse med kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Mom. 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom. 3. Olja får ej hällas ut på marken.

Mom. 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

Mom. 5. Oljebyte i fordon får ej utföras.

§ 7.

För uppställning av stationära med flytande bränsle drivna maskiner skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinerna förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 8.

För anordnande av förråd av för grundvattnet skadliga ämnen (till exempel tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, isupptyningsmedel, gifter för skadedjursbekämpning, smörj- och transformatorolja och växtutrottningsmedel m m i den mån de ej hänförs till gruppen brandfarliga varor) erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd. På nämnden ankommer att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet, ävensom föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas.

§ 9.

Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings-, växtutrottnings- och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

§ 10.

Silopressaft och djururin får ej utspridas i större mängd än vad som erfordras ur gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej utspridas.

Yttre skyddszon

§ 11.

Grus-, sand och jordtäkt får ej ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 12.

Anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Sådan anordning skall utföras i överensstämmelse med kommerskollegiums tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

§ 13.

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får ej utsläppas på eller i marken, ej heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsbrunn infiltreras i marken. Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tät material och med täta fogar.

Hälsovårdsnämnden kan med hänsyn till markbeskaffenheten, grundvattnets strömningsförhållanden och liknande lokalt betingade faktorer lämna dispens från de i denna paragraf berörda skyddsföreskrifterna.

§ 14.

I övrigt gäller ovan under §§ 3, 4, 6 mom. 2-4, §§ 7, 8, 9 och 10 angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

§ 15.

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan.

§ 16.

Anmälan skall göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 3, 5, 11 och 13.

§ 17.

Om särskilda skäl därtill visats föreligga må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter kommunalnämndens och hälsovårdsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

Om straff

§ 18.

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2, 3, 4 och 5, § 6 mom 2, 3, 4 och 5 samt §§ 7, 9, 10, 11 och 13 samt underlåtenhet att söka tillstånd varom förmäles i § 8 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Umeå i landskansliet 27. 11. 1970.

Länsstyrelsen