

Västerbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen



24FS 1992:5
B

FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
13 mars 1992

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter för grundvattentäkt i Sorsele tätort, Sorsele kom-
mun

utfärdade den 14 februari 1992

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 § vatten-
lagen, fastställt skyddsområde för Sorsele grundvattentäkt i Sorsele
kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet
inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande
de försiktighetsmått, som där skall iakttas.

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över
den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant mate-
rial, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt
minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växt-

24FS 1992:5 bärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringsens fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte ske.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet skall utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Gödselstäder och ensilageanläggningar skall vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar skall utföras enligt av miljö- och byggnadsnämnden för varje enskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast användas i den omfattning som erfordras för normalt utnyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas skall anmälan härom göras till miljö- och byggnadsnämnden.

8 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras enligt lag (1988:868) och förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. Varan skall hanteras med stor försiktighet, skada skall förebyggas.

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras enligt lag (1985:426) och förordningen (1985:835). (Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB, petroleumprodukter, smörj- och transformatorolja samt vägsalt). **24FS 1992:5**

Föreskrifter om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor finns i Statens naturvårdsverks författningssamling SNFS 1990:5, MS:25 med särskilda krav inom vatten-skyddsområdet.

9 §

Anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än 50 liter. (Arbetsmaskiner som används vid sedvanligt underhåll av allmän väg t ex väghyvlar och plogmaskiner skall dock vara undantagna från anmälningsplikten).

Yttre skyddszon

10 §

Grus-, sand- och jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över beräknad högsta grundvattenyta.

11 §

Här gäller ovan, under 3-4 och 6-9 §§ angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas i första hand av miljö- och byggnadsnämnden enligt hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Tillsyn enligt vattenlagen utövas av länsstyrelsen.

13 §

Anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan sådan

24FS 1992:5 verksamhet påbörjas eller sådan anläggning inrättas som ovan avses i 2, 5, 6, 7 och 9 §§.

14 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter enligt vattenlagen medges av länsstyrelsen.

Om ansvar m m

15 §

Om ansvar för förseelse mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som där avses får länsstyrelsen enligt 3 § vid vite förelägga honom att vidta rättelse.

Bengt Nilsson

Brith-Lis Jacobsson