

B N:r 2 Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1973-11-26 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Marsliden 1:3 i Vilhelmina kommun. Inom området gäller Kungl Maj:ts förordning om brandfarliga varor (1961:568) och med stöd av förordningen utfärdade föreskrifter.

1974-01-04

B N:r 3 Fastställelse av skyddsområde för grundvattentäkt

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1973-12-12 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Lajksjö 1:117 i Dorotea kommun, samt med giltighet inom skyddsområdet meddelat allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått som där skall iakttas.

**Skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Lajksjö 1:117,
Dorotea kommun**

I. Yttre skyddsområde

- a) Grus-, sand- eller jordtäkt får icke ske till större djup än 1,0 m över nivån för högsta förekommande grundvattenstånd. Därest i grus- eller sandtag begagnas med flytande bränsle driven arbetsmaskin, som ej är fordon, skall säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det skall tillses att uppsamlingsanordning icke genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

Oljebyte i fordon får ej verkställas i sand- och grustag. Olja får ej hällas ut på marken.

Vid avtäckning av sand-, grus- eller jordtäkt tillvaratages det naturliga vegetationstäcket till minst 0,5 m under markytan. Efter avslutad täkt avjämns botten och slänter varvid det tillvaratagna vegetationslagret påföres. Återfyllningsmassor får icke innehålla avfall och dylikt.

Exploatör av sand-, grus- eller jordtäkt skall omedelbart till kommunens hälsovårdsnämnd och byggnadskontor anmäla varje inträffad händelse, som kan skada grundvattnet.

- b) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får icke anordnas med mindre avfallet på betryggande sätt förvaras och avlägsnas.
- c) Förorenat avloppsvatten får icke utsläppas för infiltration i grunden.
- d) Tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall får icke förekomma.
- e) Upplag (lager) av bensin, olja, oljegrus, vägsalt, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagas, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden. Dylika skyddsåtgärder skall godkännas av vattentäktens huvudman. Ovan nämnt ämne får ej heller tillverkas, spridas eller utsläppas inom området på sådant sätt, att förorening av grundvattnet uppkommer. I övrigt gäller att brandfarlig vara inom skyddsområdet får förvaras, transporteras och hanteras bara i överensstämmelse med kommerskollegii tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor.