

Författningssamling Västerbottens län

Länsstyrelsen



24FS 1993:16
A

FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
27 sept 1993

**om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter för grundvattentäkt (borrbrunn) i Borga, Dorotea
kommun**

utfärdade den 27 maj 1993

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 §
vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Borga,
Dorotea kommun. Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla
inom det skyddsområde, som anges på bifogad karta. Skyddsområ-
det är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

För de olika områdena gäller följande föreskrifter.

1 §

Inom **brunnsområde** får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

2 §

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleum-
produkter får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeför-
sörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc
skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen
vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hantering-
en skall i övrigt iaktas vad som gäller enligt lag (1985:426) och
förordning (1985:835) om kemiska produkter och föreskrifter om
skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor
(SNFS 1990:5 MS:25).

Länsstyrelsens tryckeri

24FS 1993:16 Yttre skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleum får ej ske utan medgivande av miljö- och byggnadsnämnden, som därvid kan meddela särskilda föreskrifter för verksamheten. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och byggnadsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

Inom båda zonerna gäller att anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än 50 liter.

c) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Nyanläggning av infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt spillvatten får ej ske. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och byggnadsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

d) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt c) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan till-

synsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller **24FS 1993:16** samma föreskrifter som för inre skyddszon.

e) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Inom båda zonerna gäller att anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än 50 liter.

f) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret successivt tillvaratas för att efter avslutad brytning påföras i form av ett skyddande vegetationstäck.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall beaktas enligt punkt a) ovan.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning.

24FS 1993:16 g) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° C hos det tillförda vattnet får ej anläggas.

h) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods skall så långt möjligt undvikas. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnr 90 000.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket. (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnr 90 000.

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras enligt lag (1988:868) och förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Allmänna bestämmelser**3 §**

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas i första hand av miljö- och byggnadsnämnden enligt hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Tillsyn enligt vattenlagen utövas av länsstyrelsen.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och byggnadsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från **24FS 1993:16** ovan meddelade föreskrifter.

Om ansvar för förseelse mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som där avses får länsstyrelsen enligt 3 § vid vite förelägga honom att vidta rättelse.

Bengt Nilsson

Brith-Lis Jacobsson