



### Kungörelse

13FS 1984:35

Utkom från trycket

den 21 aug. 1984.

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Knäred, Laholms kommun utfärdad den 8 augusti 1984.

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen beslutar länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgång som utnyttjas för vattenförsörjning i Knäred *dels* fastställda skyddsområde enligt bifogade karta *och dels* meddela följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i inre och yttre skyddszon. I den inre skyddszonen är produktionsbrunnarna belägna.

#### § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom skyddsområdet som utmärkts på bifogade karta (ritning nr 3910529-1).

#### § 2

Gemensamma föreskrifter för inre och yttre skyddszonen:

a) På väl synlig plats invid berörda vägar, som leder in i skyddsområdet resp inre skyddszonen, uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

”Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för att skada vatten, kontakta brandkåren, tel 90 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden.”

Berörda vägar:

Allmänna vägen nr 117 Knäred — Markaryd

Allmänna vägen nr 534 Knäred — Hishult

Allmänna vägen nr 535 Knäreds station

Enskilda vägen nr 319 Knäred — Bästhult

Enskilda vägen nr 519 Knäred — Västralt

b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller statens industriverks kungörelser Sind 1978:4, 1981:2 och 1981:3 som innehåller tillämpningsföreskrifter till förordningen (1984:196) om brandfarliga varor.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

"VARNING. Skyddsområde för grundvattentäkt."

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 90 000. Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplatsen på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

d) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall försees med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

e) Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror etc får upplag anordnas först efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande.

f) Sopor och annat avfall som kan skada grundvattnet får inte avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.

g) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressaft och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckage eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning för förvaring av stallgödsel, skall anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vid anmälan skall bifogas beskrivning och ritning över anläggningen.

h) Spridning av naturgödsel, flytgödsel, urin, pressaft och andra gödningsämnen får inte ske i större mängd än vad som erfordras ur gödslingssynpunkt. Kloakslam får inte spridas.

i) Andra gödningsmedel än vad som angivits ovan under punkt h även som djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

k) Avloppsvatten får inte utledas i marken utan miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande. Avloppsledningar skall utföras av täta rör med täta fogar.

Före utbyggnad av sluten avloppsledning som inte är avsedd att föra avloppsvatten till allmän avloppsanläggning, skall skriftlig anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

### § 3

Särskilda föreskrifter gällande för inre skyddszonen:

a) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

b) Grus- och sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får inte utföras till lägre nivå än tre meter över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får inte återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

### § 4

Särskilda föreskrifter gällande för yttre skyddszonen:

Grus- eller sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får inte utföras till lägre nivå än en meter över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får inte återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 5

Tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser utövas av länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Detta beslut skall enligt 19 kap 6 § vattenlagen gälla omedelbart intill dess annat förordnas.

ÅKE ANDRÉN

Uno Gerdle