



13FS 1977:18
Utkom från trycket
den 21 april 1977

Kungörelse

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter för grundvattentillgång i Kungsäters samhälle,
Varbergs kommun;
utfärdad den 6 april 1977.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen följande

- § 1 Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta (bilaga).
- § 2 Inom den inre skyddszonen skall gälla följande
- Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.
 - Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressvatten och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckning eller genom bräddning tex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning skall skriftlig anmälan göras till hälsovårdsnämnden. Vid anmälan skall fogas beskrivning och ritning över anläggningen.
 - Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej spridas.
 - Avloppsvatten får ej utledas i marken utan hälsovårdsnämndens hörande. Avloppsledningar skall utföras av täta rör med täta fogar.
 - Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas inte kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser (Kommerskollegii författningssamling ser B 1970 nr 1 och 1972 nr 2) till kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden.

- f) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom inre skyddsområde för grundvattentäkt.
- g) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- h) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- i) Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror etc får upplag anordnas först efter hälsovårdsnämndens hörande.
- j) Grus- eller sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får ej utföras till lägre nivå än tre meter över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande

- a) Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom området utan skall regelbundet borttransporteras.
- b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, pressvatten och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll inte genom läckning eller genom bräddning tex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Före anordnandet av anläggning skall skriftlig anmälan göras till hälsovårdsnämnden. Vid anmälan skall fogas beskrivning och ritning över anläggningen.
- c) Spridning av naturgödsel, flytgödsel, urin, presssaft och andra gödningsämnen får ej ske i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas.
- d) Andra gödningsämnen än vad som angivits ovan under punkt c) ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utledas i marken utan hälsovårdsnämndens hörande.

- f) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas inte kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser (Kommerskollegii författningssamling ser B 1970 nr 1 och 1972 nr 2) till kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden.
- g) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom yttre skyddsområde för grundvattentäkt.
- h) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse, att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- i) Förvaring av gifter och vådliga ämnen skall ske på sätt som föreskrives i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. Beträffande övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, dammbindande medel, industriella råvaror etc får upplag anordnas först efter hälsovårdsnämndens hörande.
- j) Grus- eller sandtäkt samt annat större schaktningsarbete får ej utföras till lägre nivå än en meter över högsta grundvattennivå. Den som vill utföra grus- eller sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna nivå. Täktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

§ 3 Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4 Förseelser mot föreskrifterna i 2 § bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Detta beslut länder till efterrättelse utan hinder av besvär.

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt uppgift på den utkommit från trycket.

ÅKE ANDRÉN

Uno Gerdle