

Avskrift

KOMMUN: NORRTÄLJE

SKYDDSOMRÅDE: 4

AD 89/1967
Aktbil. 23

ÖSTERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli

i Stockholm den 5 mars 1969.

I domstolen: Särskilt förordnade vattenrättsdomaren Lars Beckman, vattenrättsingenjörerna Sverker Nilsson och Per Ivan Jönsson samt vattenrättsnämndemännen Evan Ohlsson, Bergshamra, och John Jansson, Norrveda, Vätö.

Sökande: Vaddö kommun.

Ombud: Direktören Nils Åberg, Viak Aktiebolag, Vällingby.

Saken: Lagligförklaring av två grundvattenbrunnar på [REDACTED]

[REDACTED] respektive [REDACTED], båda i Vaddö socken, Stockholms län,
m.m.

Skyddsbestämmelser

Med stöd av 2 kap. 62 § första stycket vattenlagen lägger vattendomstolen till förmån för vattentäktsfastigheten på nedan angivna fastigheter det servitut som i det följande återgivna skyddsbestämmelser för vattentäkten innebär.

Anmälan angående servitutet skall jämlikt 2 kap. 62 § andra stycket vattenlagen genom vattenrättsdomarens försorg ske hos in-skrivningsdomaren vid Norra Roslags domsaga.

Servitutet gäller inom de områden som angivits på av Viak Aktiebolag upprättad ritning nr 12.2260-1, som reviderats den 24 november 1967 (aktsid. 100).

Brunnsområdet för Rb 2/64 är beläget på fastigheten [REDACTED] och brunnsområdet för Rb 3/64 på fastigheten [REDACTED]. Det tredje brunnsområdet är beläget på den sökanden tillhöriga vattentäkts-fastigheten.

Den inre skyddszonen berör följande sökanden icke tillhöriga fastigheter: [REDACTED] och [REDACTED] samt [REDACTED] och [REDACTED]. Servitutet skall åvila ett område om 1.500 m² som makarna Nils och Birgit Eriksson förvärvat av fastigheten Vaddhuvud 1¹ samt ett område om 300 m² som Fastighetsbolaget Roslagstomter förvärvat av samma fastighet.

Den yttre skyddszonen berör följande sökanden icke tillhöriga fastigheter: [REDACTED]

[REDACTED] och [REDACTED] samt [REDACTED]. Servitutet skall åvila ett område om 1.500 m² som makarna Nils och Birgit Eriksson förvärvat av fastigheten Vaddhuvud 1¹.

Skyddsbestämmelser för brunnsområde

Inom brunnsområdet må ingen annan verksamhet bedrivas än sådan som är direkt föranledd av vattenuttaget i brunnen.

Skyddsbestämmelser inom skyddszon

1. Bestämmelser till skydd mot skadlig infiltration

A. Skydd mot infiltration av bensin, olja m.m. Dessa ämnen påverkas ej eller endast i ringa grad av naturliga reningsprocesser

Exempel på hithörande ämnen: petroleumprodukter, tjärprodukter (fenol), impregneringsmedel, kemikalier för industri, gifter för skadedjursbekämpning och växtutrotning, vägsalt samt organiska lösningsmedel.

Förvaring

Cisterner, fordon och maskiner som innehåller mer än 200 liter av ifrågavarande ämnen i flytande form och lämnas utan tillsyn mer än fem timmar i följd skall förses med tät uppsamlingsanordning som alltid skall rymma hela mängden av ifrågavarande ämnen.

Upplag av ifrågavarande ämnen i fast form skall vara försedda med tät botten samt med tak.

Påfyllningsrör för flytande ämnen och upplag av fasta ämnen skall vara försedda med skylt som upplyser om att särskilda bestämmelser gäller för skydd av grundvatten.

Inom den yttre skyddszonen kan uppsamlingsanordning enligt ovan undvaras och i övrigt enklare anordningar användas under förutsättning att daglig kontroll utövas beträffande spill eller läckage.

Spridning

Spridning av ifrågavarande ämnen får endast ske i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastighet eller sed-

vanligt underhåll av vägar.

B. Skydd mot infiltration av förorenat vatten

Exempelvis vätska från avlopp, stallgödsel, djururin, ensilage, latrin och organiskt avfall från industrier.

Ledningar

Ledningar och brunnar för ifrågavarande ämnen skall vara täta.

Förvaring

Upplag av ifrågavarande ämnen skall vara försedda med tät botten och tät uppsamlingsanordning för läckage samt försedda med skylt som upplyser om att särskilda bestämmelser gäller för skydd av grundvattnet.

Inom den yttre skyddszonen kan enklare anordningar godtagas om risk för förorening av grundvattnet vid vattentäkten icke föreligger.

Spridning

Spridning av ifrågavarande ämnen får endast ske i den omfattning som normalt erfordras för jordbruk och skogsbruk.

2. Bestämmelser till skydd mot skadlig schaktning

Skada på grundvattnet kan uppkomma vid täktverksamhet (grus-, sand-, ler- och jordtäkt samt matjordsavtagning) och vid byggnadsverksamhet (schaktring för grunder och ledningar, pålning, sprängning o.dyl.).

Inom inre skyddszonen får täktverksamhet icke förekomma.

Inom den yttre skyddszonen får täktverksamhet icke ske till lägre nivå än + 2,0 meter över havet.

Inom den inre skyddszonen får byggnadsverksamhet icke ske så att skada på grundvattnet uppkommer.

Vid efterbehandling av område för täktverksamhet eller återfyllning i schakt får massor innehållande för grundvattnet skadliga ämnen icke användas. Lerhaltiga massor får icke placeras i kontakt med grovkorniga sediment (sand och grus).