

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 5 Vattendomstolen

DOM
1977-12-08
Stockholm

KOMMUN: ÖSTERÅKER
SKYDDSOMRÅDE: 4

DVA 93
AD 25/71

DOMSTOLEN

vattenrättsdomaren Ulf Christiansson, fastighetsrådet Bengt
H:son Falk samt nämndemännen Evert Wangler, Vaxholm, och
Nils Hoppe, Blidö

SÖKANDE

Vaxholms kommun

Ombud: ombudsmannen Per Langenfelt VIAK AB, Fack, 162 10
Vällingby

SAKEN

grundvattentäkt å [REDACTED] i Ljusterö socken, Vaxholms
kommun m m

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkterna
Vattendomstolen förordnar enligt 2 kap 62 § vattenlagen att
på de fastigheter som anges nedan skall, till skydd mot
förorening av grundvattnet läggas besvär eller last på sätt
framgår av följande skyddsbestämmelser:

1 §

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skydds-
område, som utmärkts på av VIAK AB 1974-10-04 upp-
rättad karta med arbetsnummer 12.2624 och ritnings-
nummer 1. Skyddsområdet är indelat i två brunnsm-
råden, inre skyddszon (heldragen begränsningslinje)
och yttre skyddszon (streckad begränsningslinje).

2 §

Inom brunnsmrådena får endast vattentäktsverksam-
het bedrivas.

AD 25/71

3 §

Inom skyddsområde i övrigt skall gälla följande:

- a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med de bestämmelser härför, som gäller jämlikt förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium utfärdade föreskrifterna och anvisningarna för tillämpning av nämnda förordning.
- b) De skyddsanordningar, som utförs med anledning av föreskrifterna under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, som har att vidtaga erforderliga åtgärder.
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas på lämpligt sätt anbragt och utförd varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Varje cistern skall vara försedd med godkänt överfyllnadsskydd.
- d) Det åligger huvudmannen för vattentäkten att invid vägar, som leder in i skyddsområdet sätta upp skyltar som anger "Skyddsområde för vattentäkt" och att särskilda försiktighetsregler där gäller.
- e) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske. Tekniska verkstyrelsen får dock i samråd med kommunens hälsovårdsnämnd lämna tillstånd till sådan uppställning samt därvid meddela erforderliga föreskrifter om skyddsanordningar.
- f) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin eller på fast arbetsplats utnyttjad mobil maskin driven med flytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

- g) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ske endast i den omfattning som kan anses oundgängligen nödvändig för normalt jordbruk, skogsbruk eller hushållsbruk och under den förutsättningen att förvaringen är betryggande. Tekniska verkstyrelsen får dock i samråd med hälsovårdsnämnden lämna tillstånd till förvaring i större omfattning på de villkor styrelsen finner skäl föreskriva.
- h) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtages. Sådan anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av tekniska verkstyrelsen i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- i) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- k) Nya avloppsvattenutsläpp på eller i marken får ej anordnas. Hälsovårdsnämnden i kommunen får dock i samråd med tekniska verkstyrelsen lämna tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- l) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- m) Samråd skall ske med tekniska verkstyrelsen om större schaktnings- och sprängningsarbeten innan sådana påbörjas.
- n) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszonen får icke ske till lägre nivå än 3 m över högsta beräknade grundvattenyta. Inom yttre skyddszonen får sådan verksamhet icke

ske till lägre nivå än ca 1 m över beräknad högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen kan dock i samråd med kommunstyrelsen och hälsovårdsnämnden medgiva grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbete under förutnämnda nivåer. I grus- och sandtäkt samt schaktgrop får regelmässigt uppställas med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap först efter anmälan till tekniska verkstyrelsen, som i samråd med hälsovårdsnämnden har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.