

LÄNSSTYRELSEN
Stockholms län
Naturvårdsenheten

Byrådirektör Insulander
08/24 55 00/2110

BESLUT

1974-06-20

KOMMUN: SOLLENTUNA
SKYDDSOMRÅDE: 1, 2

Sollentuna kommun
Sollentunavägen 167-169
191 86 SOLLENTUNA

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter
på fastigheten [REDACTED] och
[REDACTED] i Sollentuna kommun

Byggnadsnämnden i Sollentuna kommun har den 29 november 1972, på uppdrag av kommunstyrelsen inkommit till länsstyrelsen med förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter inom område som angivits på bifogad av kommunen upprättad karta. Förslaget har upprättats i samråd med Jästbolaget AB, Stockholmstraktens vattenverksförbund och Upplands-Väsby kommun.

Förslag till skyddsföreskrifter har genom länsstyrelsens försorg sänts till berörda markägare och kända nyttjanderättshavare inom det föreslagna skyddsområdet.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för ifrågavarande grundvattentäkter, det skyddsområde som utmärkts på bifogad av kommunen upprättad karta. Skyddsområdet består av brunnsområden, två inre skyddszoner och en gemensam yttre skyddszon.

Vidare meddelar länsstyrelsen följande allmänna föreskrifter beträffande vad som enligt 2 kap 63 § vattenlagen skall iakttagas inom det sålunda fastställda skyddsområdet.

§ 1

Inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta skall gälla föreskrifterna i §§ 2-13. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden, två inre skyddszoner och en gemensam yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområde må endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

1974-06-20

11.184-975-72
01-63

Brandfarliga varor

§ 3

a) Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom inre skyddszon skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös.

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszon skall vara så utförd att riskerna är obetydliga för att anordningen kan skadas genom korrosion. Utförandet bör även säkerställa att eventuellt uppkommet läckage snabbt upptäcks.

b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med täta uppsamlingskärl eller platta med täta invallningskanter för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen resp. invallningen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavaren av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, har meddelats i Kungl Kommerskollegii Författningssamling ser B 1970 Nr 1.

Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall händelsen omedelbart rapporteras till brandstyrelsen (brandkåren 06/27 27 00), byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden.

§ 4

Inom inre skyddszon får parkeringsplatser anordnas för tankfordon, eller för fler än 10 bilar, endast på hårdgjord mark, varifrån dagvattenavledning skall ske till oljeavskiljare.

Andra för grundvattnet skadliga ämnen

§ 5

Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning

1974-06-20

11.184-975-72

01-63

och växtubrotning, dammbindningsmedel samt avfallsämnen, industriella produkter eller råvaror, får ej anordnas med mindre än att hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har därvid att bestämma intill vilken mängd som ämnen får lagras på fastighet och föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

§ 6

Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenföroreningar. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar. Spridning av naturgödsel och andra gödselmedel samt skadedjurs- och växtbekämpningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för trädgårds-, jord- och skogsbrukets behov.

§ 7

Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan i undantagsfall medge tillstånd för avloppsutsläpp, om detta med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

§ 8

Sopor eller annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

Grus- och samdtäkter, schaktning för andra ändamål

§ 9

Grus eller sand får ej uttagas till lägre nivå än som motsvarar tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom inre skyddszon och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom yttre skyddszon.

På väl synlig plats vid infart till grustäktssområde skall

1974-06-20

11.184-975-72
01-63

genom exploatörens försorg uppsättas en skylt med texten: "Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandstyrelsen (brandkåren 08/27 27 00), byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden".

Inom grustäktområde får ej tippas avfall eller fyllnads-
massor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller för-
svåra den naturliga grundvattenbildningen. För fyllnad med
godtagbara massor inhämtas tillstånd hos byggnadsnämnden.

Schaktning inom skyddsområde får ej förekomma med mindre
än att byggnadsnämnden efter särskild prövning lämnat till-
stånd därtill.

Allmänna bestämmelser

§ 10

Genom kommunens försorg skall på väl synliga platser invid
vägar, som leder in i skyddsområdet, uppsättas skyltar med
texten: "Varning, skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet
att här tömma bensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller
läckage skall omedelbart anmälas till brandstyrelsen (brand-
kåren 08/27 27 00) byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden.
Anmälningsskyldighet åligger ägare eller nyttjare av fastig-
het inom skyddsområde.

§ 11

Om särskilda skäl därtill föreligger må undantag från ovan
meddelade föreskrifter medgivnas av länsstyrelsen efter
byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande.

§ 12

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna utövas
av byggnadsnämnden med undantag av §§ 5-8, som faller under
hälsovårdsnämndens kompetensområde.

§ 13

Förseelser mot föreskrifterna i §§ 2-10 bestraffas såsom
i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke
ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.