

I DOMSTOLEN

särskilt förordnade vattenrättsdomaren Nils-Olof Berggren,
vattenrättsingenjörerna Ernst Öfverholm och Otto von Unge
samt vattenrättsnämndemännen Arne Nerje, Jakobsberg, och
Carl-Gösta Eklund, Solna

SÖKANDE

Ekerö kommun

ombud: ombudsmannen jur kand Palle Andersson, Viak AB, Fack,
162 10 Vällingby

SAKEN

lagligförklaring av vattentäkt på fastigheten [REDACTED]
inom Ekerö socken, Stockholms län m m

B. GRUNDVATTENSKYDD

a) Skyddsbestämmelser

Med stöd av 2 kap 62 § vattenlagen förordnar vattendomstolen att följande servitutsbestämmelser skall gälla till förmån för [REDACTED] i Sånga socken, Ekerö kommun.

Områdesindelning

Skyddsområdet är indelat i brunnsområden (rödfärgade), inre skyddszoner (röda heldragna begränsningslinjer) och yttre skyddszon (röd streckad begränsningslinje).

Brunnsområde

Inom brunnsområde får endast verksamhet som har direkt samband med vattentäkten bedrivas.

Skyddszon

1.1 Förvaring och hantering av brandfarlig vara skall ske på sätt som framgår av förordningen om brandfarliga varor den 1.12.1961 samt Kommers-

AD 102/70

kollegii tillämpningsföreskrifter därtill.

1.2 Förvaring av andra ämnen, som ej eller endast i ringa grad påverkas av naturliga reningsprocesser i jordlagren.

Exempel på hithörande ämnen: tjärprodukter (fenol), gifter för skadedjursbekämpning och växtutrotning, vägsalt, kemikalier för industrier.

Cisterner, fordon och maskiner, som innehåller mer än 100 l av ifrågavarande ämnen i flytande form och som lämnas utan tillsyn i mer än 5 timmar i följd skall förses med tät uppsamlingsanordning rymmande hela vätskemängden.

Upplag av ifrågavarande ämnen i fast form skall vara försedda med tät botten samt tak.

Inom yttre skyddszon kan uppsamlingsanordning und-
varas under förutsättning av daglig kontroll beträffande spill och läckage.

1.3 Förvaring av övriga ämnen.

Exempel på hithörande ämnen: gödsel, urin, latrin, ensilage, vätska från avlopp.

Cistern och upplag för ifrågavarande ämnen skall vara helt täta och risk för bräddning, exempelvis vid regntillfällen, får ej föreligga.

Inom yttre skyddszon kan efter hörande av hälsovårdsnämnden enklare anordningar godtagas, under förutsättning att risk ej föreligger att grundvattnets beskaffenhet vid vattentäkten försämras.

1.4 Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt, så att läckage ej kan uppstå.

1.5 Behållare (i förekommande fall påfyllningsrör) och upplag skall förses med skylt som anger belägenhet inom skyddsområde för grundvattenförekomst.

1.6 Ledningar och brunnar med för grundvattnet skadliga ämnen skall vara täta.

1.7 Utsläpp av avloppsvatten på eller i mark får ej äga rum.

1.8 Spridning av för grundvattnet skadliga ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

1.9 Skyddsanordningar, behållare och ledningar med för grundvattnet skadliga ämnen skall tillses och skötas så, att risk för skadegörelse ej kan uppstå.

2.1 Större schaktningsarbeten av permanent natur, t ex grus- och sandtäkt får inom inre skyddszon icke ske till lägre nivå än 4,3 m ö h eller 3 m över högsta grundvattenyta, vilken beräknas till 1,3 m ö h.

2.2 Inom yttre skyddszon får motsvarande arbeten icke ske till lägre nivå än 2,3 m ö h eller 1 m över högsta grundvattenyta.

2.3 Efterbehandling får ej ske på sådant sätt, att nybildning av grundvattnet väsentligt minskar eller grundvattnet förorenas. Fyllningsmassor får ej innehålla organiskt material eller andra för grundvattnet skadliga ämnen.