

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 5 Vattendomstolen

DOM
1979-01-25
Stockholm

KOMMUN: SÖDERTÄLJE
SKYDDSOMRÅDE: 4

DVA 3
VA 21/78

DOMSTOLEN

vattenrättsdomaren Staffan Larsson, fastighetsrådet Otto von Unge samt nämndemännen Alf Johansson i Gnesta och Gösta Gröndahl i Hägersten

SÖKANDE

Södertälje kommun

Ombud: lantmätaren, jur kand Nils Åberg, VIAK AB, Fack,
162 10 Vällingby

SAKEN

reglering av sjön Vällingen i Södertälje kommun m m

Postadress
Box 510
101 26 Stockholm

Gatuadress
Gästrikegatan 12

Telefon
08-14 28 00

SKYDDSBESTÄMMELSER

Vattendomstolen fastställer - i enlighet med vad som sägs under rubriken DOMSLUT - följande skyddsbestämmelser:

Inom det skyddsområde för ytvattnet, som utmärkts på ritning 19.2924-12.8 och indelats i inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och yttre skyddszon (streckad begränsningslinje), skall gälla följande.

I SKYDDSBESTÄMMELSER INOM SKYDDSONRÅDET

Inre skyddszon

- a) Förbud att i marken, grunden och diken eller annat vattenområde utsläppa avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

- b) Förbud att tvätta bilar.

VA 21/78

- c) Upplag av gödsel skall ske på underlag av betong (utan golvbrunn) med så höga och täta kanter att bräddning förhindras samt förses med tak. Urin och gödselvatten från upplaget skall uppsamlas i tät brunn, vilken - om denna ges erforderlig volym - kan ersätta tak över gödselstaden.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- d) Förvaring och hantering av andra för vattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk, eller som eljest medgives av kommunen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll.

Yttre skyddszon

- a) Förbud att i marken, i diken eller annat vattenområde utsläppa avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke av kommunen godkända skyddsanordningar utförts eller kommunen eljest bedömer att utsläppet kan tålas.

Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Disk- eller tvättvatten från enstaka hushåll får dock utsläppas därest hälso- vårdsnämnden lämnat medgivande därtill.

- b) Upplag av gödsel skall ske på underlag av betong (utan golvbrunn) med så höga och täta kanter att bräddning förhindras samt förses med tak. Urin och gödselvatten från upplaget skall uppsamlas i tät brunn, vilken - om denna ges erforderlig volym - kan ersätta tak över gödselstaden.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- c) Kemisk behandling av sjön, t ex för främjande av fiske, förhindrande av igenväxning eller för motverkande av försurning, får endast ske efter anmälan till och godkännande av vattentäktens huvudman.

Skyddsbestämmelserna belastar följande fastigheter:

- a) Inre skyddszonen:

[REDACTED]

[REDACTED]

- b) Yttre skyddszonen:

[REDACTED]

[REDACTED]

VA 21/78

Södertälje fastighetsregisterområde

Almnäs 5:1, Vackstanäs 1:1, Vackstanäs 1:2, Vackstanäs 1:3,
Vackstanäs 2:1, Jumsta 2:1, Jumsta 2:3, Agdala 2:1.

Överjärna socken

Ene 4:19, Ene 4:20, Ene 4:24, Ene 4:58, Ene 4:69, Ene 4:83,
Ene 4:84, Ene 4:85, Ene 4:92, Ene 4:106, Ene 4:109, Ene 4:110,
Ene 4:111, Ene 4:112, Ene 4:113, Ene 4:114, Ene 4:115, Ene
4:116, Ene 4:117, Ene 4:118, Ene 4:119, Ene 4:120, Ene 4:121,
Ene 4:122, Ene 4:123, Ene 4:124, Ene 4:125, Ene 4:126, Ene
4:127, Ene 4:128, Ene 4:129, Ene 4:130, Ene 4:131, Ene 4:132,
Ene 4:133, Ene 4:134, Ene 4:135, Ene 4:136, Ene 4:137, Ene
4:138, Ene 4:139, Ene 4:140, Ene 4:141, Ene 4:142, Ene 4:143,
Ene 4:144, Ene 4:145, Ene 4:146, Ene 4:147, Ene 4:148, Ene
4:149, Ene 4:150, Ene 4:151, Ene 4:152, Ene 4:153, Ene 4:154,
Ene 4:155, Ene 4:156, Ene 4:157, Ene 4:158, Ene 4:159, Ene
4:160, Ene 4:161, Ene 4:162, Ene 4:163, Ene 4:164, Ene 4:165,
Ene 4:166, Ene 4:167, Ene 4:168, Ene 4:169, Ene 4:170, Ene
4:171, Ene 4:172, Ene 4:173, Ene 4:174, Ene 4:175, Ene 4:176,
Ene 4:177, Ene 4:178, Ene 4:179, Ene 4:180, Ene 4:181, Ene
4:182, Hummelhaga 2:1, Hummelhaga 2:2, Tavesta 4:1.

I ansökningsen upplyser kommunen att inom skyddsområdet utöver
ovanstående av vattendomstolen fastställda skyddsbestämmelser
skall gälla följande allmänna bestämmelser:

Förvaring av petroleumprodukter o d

Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleum-
produkter och andra brandfarliga varor gäller Kungl Maj:ts
förordning den 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor, kom-

merskollegiets tillämpningsbestämmelser (för närvarande gäller nr 1/1970 och 2/1972) samt statens industriverks författnings-samling 1974:3 (SIND-FS 1974:3).

I ovan nämnda författningar och förordningar regleras i övrigt i detalj de krav, som måste uppfyllas beträffande all förväring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområdet. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den, som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte läcker ut, är skyldig att känna till innehållet i nämnda bestämmelser.

Utmärkande av skyddsområdet m m

På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet, uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en skylt med texten:

"Varning. Skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läcka-ge skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden."

Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras, skall finnas varnings-skyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande lydelse:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren, tel 90 000. Hälsovårdsnämnden."

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllnings-röret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen.