

Allmänna föreskrifter

I Yttre skyddszonen

- a) Avloppsreningsbrunnar från enstaka hushåll må anläggas, varvid ledningar och brunnar skall utföras helt täta, så att läckage ej förekommer. Utsläpp inom området får ej förekomma.
- b) Förvaring av naturgödsel eller andra gödselämnen får ej förekomma. Användning av naturgödsel och konstgödsel får förekomma. Beträffande spridning av växt- och djurbekämpningsmedel skall hälsovårdsstadgans bestämmelser gälla vid bedömningen av risken för förorening av grundvattnet.
- c) Grus-, sand- eller jordtäkt får ej utföras till större djup än en meter över högsta grundvattenyta.
- d) Upplag och förråd av bensen, olja, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller andra för grundvattnet skadliga ämnen eller avfall som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre än att sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage ej hindras nedtränga i grunden.

Stationära maskiner som drives med flytande bränsle får ej uppställas inom området med mindre än att eventuellt utläckande bränsle eller olja kan uppsamlas i ett under maskinen anbragt tätt plåttråg som rymmer hela den förekommande bränslemängden.

e) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syra, lut eller metallsalter, får icke anordnas med mindre än att avfallet på betryggande sätt förvaras och avlägsnas. Hälsovårdsnämndens tillstånd skall vid varje sådan anläggning inhämtas.

f) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes två meter utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt (se skyltbilaga 1) med texten "Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.

Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 90 000. Hälsovårdsnämnden".

g) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt (se skyltbilaga 2) skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".

En rektangulär tilläggsskylt (se skyltbilaga 2) skall ha följande text "Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 90 000. Hälsovårdsnämnden".

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på ägarens bekostnad.

II Inre skyddszonen

Inom området skall utöver vad som föreskrivits för den yttre skyddszonen följande gälla:

a) Avloppsreningsanläggningar får ej anläggas. Avloppsledningar inom området skall utföras med täta rör och skarvar (GKH-rör förprovade enligt 1963 års normer) och får ej läggas närmare vattentäkten än 50 meter.

b) Spridning av giftiga ämnen får ej förekomma.

c) Grus-, sand- eller jordtäkt får ej utföras.

d) Bostadsbebyggelse inom området får ej komma till stånd.

e) Soptipp, komposthög eller gödselstack får ej anordnas inom området.

f) För dammbindning av väg får skadliga kemikalier ej användas.

III Brunnsområdet

Inom området skall utöver vad som föreskrivits för den inre skyddszonen följande gälla:

- a) Inom området får ej uppföras ovidkommande anläggningar eller göras ingrepp på marken av något slag.
- b) Åtgärder som kan medföra risk för förorening av grundvattnet får ej förekomma.
- c) Till förhindrande av intrång på området skall detsamma vara inhägnat och försett med låsbara grindar.

Hälsovårdsnämnden skall av både huvudmannen och av dessa föreskrifter berörda fastighetsägare hållas underrättad om sådana vidtagna åtgärder, som av något skäl kan tänkas påverka vattnets kvalitet i råvattentäkten.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas som i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.