



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Grevie, Båstads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 18 februari 1980. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Böske 32:1/Grevie

Gällande skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade kartor. Skyddsområden är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

2 §

Brunnsområde

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inre skyddszon

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen, ävensom annat fast avfall, får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt, ävensom ensilageanläggning, skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggningen får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Naturgödsel (gödsel, urin, pressaft) och andra gödningsämnen, ävensom skadedjursbekämpnings-, växtutrotnings- och dammbildningsmedel samt vägsalt, får användas endast i den omfattning som erfordras för normal jordbruksdrift eller sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej spridas.



2018-01-02

- d. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup, rening m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser, ser B 1979 nr 1, till Kungl förordningen den 1 december 1961 skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, ävensom sopor och annat fast avfall, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus- och sandtäkt får ej ske.
- h. Vid schaktningsarbeten använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, där den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.
- i. Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses, att eventuellt tillrinnande dagvatten ej blir instängt i schakten.

4 §

Yttre skyddszon

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup, rening m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd, att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium



2018-01-02

utfärdade tillämpningsbestämmelser, ser B 1970 nr 1, till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, ävensom sopor och annat fast avfall, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- d. Naturgödsel (gödsel, urin, pressaft) och andra gödningsämnen, ävensom skadedjursbekämpnings-, växtutrotnings- och dammbindningsmedel samt vägsalt, får endast i den omfattning som erfordras för normal jordbruksdrift eller sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej spridas.
- e. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.
Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.
- f. Vid grus- och sandtäkt eller annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, där den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.
- g. Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses, att eventuellt tillrinnande dagvatten ej blir instängt i schakten.

5 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.



2018-01-02

6 §

Utöver bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ gäller vad som föreskrivs i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen eller i annan lagstiftning.

7 §

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen säger.