



2018-01-03

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Färingtofta, Klippans kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 27 februari 1987. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Färingtofta

Gällande skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden samt skyddszon.

2 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande:

a. Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna f och g angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

b. Anläggning för förvaring av stallgödsel, urin, pressvatten eller dylikt skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken.

Anläggning skall utföras enligt de råd och riktlinjer (Miljöskydd vid djurhållning - allmänna råd) som statens naturvårdsverk utfärdar.

c. Spridning av gödsel, urin, pressaft och slam i större mängd än vad som erfordras från gödslings synpunkt får ej förekomma. Spridning skall utföras så att utlakningen av kväve minimeras.

Slam från avloppsanläggningar får endast spridas efter tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. All gödsling - även med handelsgödsel - skall ske enligt gödslingsplan som markinnehavaren upprättat. Tillämpningen av gödslingsplanen skall dokumenteras i årlig journal över tillförda mängder och tidpunkter härför.



2018-01-03

d. Kemikalier - typ bekämpningsmedel, blasdödningspreparat, dammbindningsmedel eller dylikt - får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av besprutningsaggregat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej utläcker eller utspilles på mark eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall brandkåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.

e. Avloppsvatten i miljöskyddslagens mening får ej utsläppas på eller i marken utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd medges endast om utsläppet med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans läge m m kan ske utan risk för grundvattnet.

f. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor skall iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall brandkåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.

g. Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas annat än om miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva vilka skyddsåtgärder som måste vidtas.

h. Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

i. Grus- eller sandtäkt inom skyddszonen får ej ske till större djup än en meter över högsta naturliga grundvattennivån.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.

Efter avslutad täkt skall ett marklager som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.



2018-01-03

På väl synlig plats vid infart till grustäktso mråde skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt med texten "Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma b ensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren och miljö- och hälso-skyddsnämnden".

j. Vid grus- eller sandtäkt använd och med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank samt rymmande hela den förekommande bränslemängden. Det-samma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.

Innehavaren av maskinen skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

4 §

Överträdelse av ovannämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen.

Länsstyrelsen lämnar därjämte kommunen tillstånd enligt 22 § naturvårdslagen och 46 § väglagen att uppföra anslags-tavlor med information angående skyddsområdet på platser som markerats på bifogade karta. Skyltarna skall uppsättas i enlighet med anvisningarna i bifogade PM.