



2017-11-10

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Grevie, Svedala kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 23 juni 1977. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Grevie

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1.

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på Malmö vatten- och avloppsverks ritning. Skyddsområdet består av endast en zon.

§ 2.

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a Annat avloppsvatten än kloakvatten från glesbebyggelse får ej utsläppas i marken.
- b Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall, därest inte den strängare föreskriften för den inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäckes eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift har meddelats av Kungl kommerskollegium (kommerskollegii författningssamling ser B 1970 nr 1). Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden.
- c Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smör och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.



2017-11-10

- d Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- och sandtäkt kan tillåtas under denna nivå.
- e Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den inte är i bruk.

§ 3.

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i § 2 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 4.

Utöver bestämmelserna i § 2 gäller vad som föreskrives i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen eller i annan lagstiftning.

§ 5.

Förseelser mot föreskrifterna i § 2 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.