



2017-11-09

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Grimstofta, Sjöbo kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Vattendomstolen den 6 juli 1975. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Grimstofta

Gällande skyddsföreskrifter

1. Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon med mera skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor;
2. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har att dels bestämma, intill vilken mängd ämnena får lagras, dels också föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtagas;
3. Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anordningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning till exempel vid regntillfällen nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt hälsovårdsnämndens anvisningar i varje särskilt fall;



2017-11-09

4. Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom skadedjurs- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. - Uttömning av silopressaft och djururin får ej ske i större mängd än vad som erfordras ur gödslingssynpunkt;

5. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudmän medgiva tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans läge under markytan kan ske utan risk för grundvattnet;

6. Sopor eller annat avfall får ej uppläggas eller nedgrävas;

7. Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till lägst en meter över högsta grundvattenytan. Den, som vill utföra grus- och sandtäkt har att genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.