



2017-11-09

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Gröndal, Sjöbo kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Vattendomstolen den 17 januari 1979. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Gröndal

Gällande skyddsföreskrifter

B. Skyddsbestämmelser vid Sjöbo kommuns vattentäkt vid Gröndal

1. Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

2. Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av brandfarliga varor och av nedan under punkten e) angivna produkter och ämnen, ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.

b) Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt, ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.

c) Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom djur- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.



2017-11-09

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller under markytan utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

e) Upplag om andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden, efter särskild prövning, lämnat tillstånd härtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

f) Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Undantagsvis kan täkt under ovan nämnda nivå tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelse i samråd med hälsovårdsnämnd och vattentäktens huvudman.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen kan bli följden.

g) Vid grus-, sand- och stentäkt och annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt bljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningarna skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.