



2017-10-19

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet avseende den kommunala grundvattentäkten i Kiviks samhälle, Simrishamns kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 20 september 1974. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Kiviks samhälle

Gällande skyddsföreskrifter

§1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

§2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

§3

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast upp- läggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. för- ordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de

2017-10-19

fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Hantering av besprutningsaggregat m m för växt- och djurbekämpningsmedel samt för besprutning av fruktträd skall ske på sådant sätt att bekämpnings- medel av ur vattenskyddssynpunkt skadlig mängd ej utläcker eller utspilles på mark.
- h. Grus-, sand-, sten- och lertäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvatten- förorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- i. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleum-produkt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.

Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§4

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avlopps- vattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av Kammerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till

2017-10-19

hälsovårdsnämnden.

- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast av- fall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i före- kommande fall måste vidtas.
- d. Hantering av besprutningsaggregat m m för växt- och djurbekämpningsmedel samt för besprutning av fruktträd skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel av ur vattenskyddssynpunkt skadlig mängd ej utläcker eller utspilles på mark.
- e. Gödsel, urin och pressaft får ej spridas i större mängd än vad som erfordras nr gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas. Växt- och djurbekämpnings- medel får spridas endast i den omfattning som erfordras för normal jordbruksdrift.
- f. Grus-, sand-, sten- och lertäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå.
Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.
Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- g. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.



§6

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.