



2017-11-15

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Lyngby i Everöds samhälle, Kristianstads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 20 augusti 1980. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Lyngby

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom de skyddsområden, som utmärkts på till ärendet hörande kartor. Skyddsområde är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom inre skyddszon skall gälla följande:

- a. Lagring av tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga kemikalier får ej ske.
- b. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenföroreningar. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- c. Naturgödsel, ensilagesaft och andra gödningsämnen, dammbindnings- samt djur- och växtbekämpningsmedel får spridas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruksändamål samt för sedvanligt underhåll av vägar. Kloakslam får ej spridas.
- d. Tipping av fast avfall eller annat som kan skada grundvattnet får ej ske.
- e. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör med täta fogar.



2017-11-15

- f. Maskin driven med flytande bränsle får ej uppställas för stadigvarande bruk. För kortare, tidsbegränsad uppsättning erfordras hälsovårdsnämndens tillstånd.
- g. Grus-, sand- eller lertäkt får ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Det översta växtbärande marklagret skall tillvaratas och i mån av grustäktens fortskridande utbredas på botten- och släntytter, sedan dessa först avjämnats.
- h. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.

§ 4

Inom yttre skyddszon skall gälla följande:

- a. Upplag av för grundvatten skadliga ämnen såsom tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindnings- och isupptätningsmedel samt gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning får ej anordnas med mindre än hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- b. Sopor och annat avfall får ej tippas inom skyddsområdet utan ska regelbundet borttransporteras.
- c. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp om det med hänsyn till markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- d. Vid för stadigvarande bruk uppställd maskin, driven med flytande bränsle, skall åtgärder som kan godkännas av hälsovårdsnämnden vidtas till förhindrande av att för grundvattnet skadliga ämnen nedtränger i marken.



2017-11-15

- e. Grus-, sand- eller lertäkt får ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följd. Det översta växtbärande marklagret skall tillvaratas och i mån av grustäktens fortskridande utbredas på botten- och släntytter, sedan dessa först avjämnats.
- f. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom yttre skyddszon skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.
- g. Spridning av gödsel, pressaft och djururin i större mängd än vad som erfordras från gödselingsynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.

§ 5

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, som sägs i punkterna a) b) h) under § 3 och punkterna a) f) under § 4 till vederbörande hälsovårdsnämnd eller vattenverksstyrelse omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet.