



2018-01-03

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Nävlinge, Hässleholms kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 24 september 1984. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Nävlinge

Gällande skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärks på till ärendet hörande karta.

2 §

Inom brunnsområdena får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Respektive område skall vara inhägnat.

3 §

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall nedan under punkterna e och f angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas utan skall regelbundet borttransporteras.
- b Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning, t ex vid regntillfällen, kan nedtränga i marken. Anläggningen får utföras endast på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- c Naturgödsel (gödsel, urin, pressaft) och andra gödningsämnen ävensom skadedjursbekämpnings-, växtutrottnings- och dammbindningsmedel samt vägsalt skall användas med försiktighet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall vid fall av misstanke om skada på vattentäkterna utfärda nödvändiga föreskrifter för täkternas skydd. Spridning av kloakslam får ej äga rum.
- d Avloppsvatten får ej utledas på eller i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.



2018-01-03

- e Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös. Av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart anmälas till hälso- och hälsoskyddsnämnden.
- f Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd till detta. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels att föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g Grus- och sandtäkt får ej ske.
- h Med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Innehavaren av maskinen skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk.
- i Värmesystem omfattande utläggning av värmeslingor eller dylikt i jord-, berg- eller grundvatten får ej anordnas om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd till detta. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas och dels att godkänna vilka värmebärande medier som får användas i värmesystemet.

4 §

Överträdelse av ovannämnda bestämmelser medför ansvar enligt vattenlagen.