



2018-02-21

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentakten Perstorps samhälle, Perstorps kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 10 december 1990. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Perstorps samhälle

Gällande skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bilagd karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom hela skyddsområdet skall gälla följande:

- a. Brunnar, som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet. Med brunnar som inte används skall ha vidtagits åtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan godkänna.
- b. Anläggning för utvinning och lagring av energi ur mark och vatten skall utföras, skötas och underhållas så att fara för förorening av grundvattnet ej uppstår. Skriftlig anmälan om anläggningen skall ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som har att utfärda råd för anläggningen.
- c. Sopor, latrin, gödsel, slam eller dylikt samt avfall av de produkter och ämnen som anges under punkterna g och h nedan, samt annat avfall får endast läggas upp på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden, såvida sådant godkännande inte är uppenbart obehövt. Sopor och latrin får inte grävas ned.
- d. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt, samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan tränga ned i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av tillsynsmyndighet.
- e. Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djur- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel, får användas endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.



2018-02-21

- f. Avloppsvatten får ej släppas ut på eller under markytan utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sådant tillstånd kan endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m bedömes kunna ske utan risk för förorening av vattentäkten.
- g. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös. Vad gäller dieselbrännolja och eldningsolja skall av statens naturvårdsverk med stöd av lagen och förordningen om kemiska produkter utfärdade tillämpningsföreskrifter iakttas. Vad gäller övriga brandfarliga vätskor skall av sprängämnesinspektionen med stöd av lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor utfärdade tillämpningsföreskrifter iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden underrättas.
- h. Upplag, i annat än obetydlig omfattning av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan särskilt tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om tillstånd lämnas skall nämnden bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras samt i förekommande fall föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtagas.
- i. Spridning av bekämpningsmedel får endast utföras i enlighet med vad som framgår av gällande författningar om kemiska produkter.
- j. Stationär maskin som används vid grus-, sand- och stentäkt och annan schaktning skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Detsamma gäller rörlig arbetsmaskin då den ej är i bruk. Skyddsanordningarna skall utföras på sätt som miljö- och hälsoskyddsnämnden kan godkänna. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

4 §

Inom inre skyddszon skall härutöver gälla att större schaktningsarbeten samt täktverksamhet inte får ske till lägre nivå än 3 meter ovan vad som bedöms motsvara högsta naturliga grundvattenyta, dock att länsstyrelsen kan medge avsteg från detta. Vidare kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge schaktning under nämnda nivå om så kan ske utan risk för förorening av vattentäkterna.

5 §

Inom yttre skyddszon skall härutöver gälla att sådan verksamhet som ovannämnts i 4 § inte får ske till lägre nivå än 1 meter ovan vad som bedöms motsvara högsta naturliga grundvattenyta, dock att länsstyrelsen kan medge avsteg från detta. Vidare kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge schaktning under nämnda nivå om så kan ske utan risk för förorening av vattentäkterna.