



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Skrattarp, Båstads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 18 juni 1974. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Skrattarp

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade kartor. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Spridning av gödsel, urin och presssaft i större mängd än vad som erfordras från gödslings-synpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.
- d. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup, rening m m kan ske utan risk för grundvattnet.



2018-01-02

- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser, ser B 1970 nr 1, till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus- och sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
- Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.
- Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
- h. Vid grus- och sandtäkt eller annat schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkännts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, där den ej är i bruk.
- Det skall tillägs att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.



2018-01-02

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Utöver bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller vad som föreskrivs i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen eller i annan lagstiftning.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.