

UPPSALA LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

Nr 79-81, 1974

A nr 79. Lokala trafikföreskrifter om största tillåtna axel- och boggitryck

Sedan bron över Tämnrån på väg 729 vid Tierps kyrka i Tierps kommun ersatts med en ny bro som tål större belastning, föreskriver länsstyrelsen med stöd av 147 § andra stycket 10, vägtrafikkungörelsen och med ändring av tidigare beslut att största tillåtna axel- och boggitryck på väg 729 med sträckning Tierps kyrka (E 4) — Eskesta skall utgöra 10 respektive 16 ton.

B nr 80. Skyddsområden för grundvattentäkt i Uppsalaåsen vid Östanån i Älvkarleby kommun

Länsstyrelsen har genom beslut 1974-10-28 enligt 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområden för Älvkarleby kommuns grundvattentäkt i Uppsalaåsen vid Östanån i Älvkarleby kommun. Områdena har utmärkts på kartor som hör till ärendet. För områdena har länsstyrelsen meddelat följande allmänna skyddsföreskrifter.

ALLMÄNNA SKYDDSFÖRESKRIFTER

Brunnsområde

§ 1 Inom brunnens område får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

I. Inre skyddszon

§ 2

Mom. 1. Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över den högsta naturliga grundvattenytan.

Mom. 2. Vid grustäkt skall finnas en varningsskylt med upplysning om att grustäkten är belägen inom skyddsområde för grundvattentäkt.

§ 3

Återfyllning av grus-, sand- eller jordtag får inte ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Vid exploatering skall det översta växtbärande marklagret tas tillvara och efter hand som exploateringen fullföljts till färdigt djup bredas ut på botten och släntytorna, sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Sopor eller annat avfall får inte tippas eller grävas ned.

§ 5

Avloppsvatten, däri inbegripet avloppsvatten som passerat reningsanordning, och annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar. Anläggningen skall vara tät vid ett inre vattenövertryck motsvarande markytans nivå.

§ 6

Gödselstäder, ensilageanläggningar och anläggningar för förvaring av djururin får anordnas endast om betryggande åtgärder mot förorening av grundvattnet vidtas. Anläggningarna skall utföras så att de blir täta. De får vidare inte vara så konstruerade att innehållet genom uppkommen bräddning t ex vid regntillfällen kan tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

§ 7

Mom. 1. Anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så beskaffad att vätskan inte kan komma ut. Beträffande tillstånd och tekniska utförandeformer m m gäller bestämmelserna i förordningen (1961:568) om brandfarliga varor jämte de tillämpningsföreskrifter till förordningen som kommerskollegium utfärdat eller statens industriverk kan komma att utfärda.

Mom. 2. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

Mom. 3. Olja får inte hällas ut på marken.

Mom. 4. Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vatten-täkt.

§ 8

Maskin som drivs med flytande bränsle — med undantag för fordon — skall vara försedd med täta uppsamlingskärl som förhindrar att bränslet läcker ut på marken. Uppsamlingskärnen skall rymma maskinens hela bränslemängd samt i övrigt vara så beskaffade att uppsamlat bränsle inte på något sätt skall kunna tränga ned i marken. Det åligger innehavare av sådan maskin att se till att uppsamlingskärnen inte fylls med vatten eller på annat sätt bringas ur funktion.

§ 9

Följande andra för grundvattnet skadliga ämnen skall förvaras, transporteras och hanteras i överensstämmelse med vad som ovan angivits för brandfarliga varor:

Tjärprodukter. Organiska lösningsmedel. Smörj- och transformatorolja och andra inte brandfarliga petroleumprodukter. Dammbindnings- och isupptagningsmedel (t ex sulfitt, vägsalt). Gifter (t ex betningsmedel, impregneringsmedel för virke).

Det ankommer på hälsovårdsnämnden att bestämma vilken mängd ämnen, som får lagras på fastighet, ävensom att föreskriva de skyddsåtgärder som i varje särskilt fall måste vidtas.

§ 10

Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings-, växtutrottnings- och dammbindningsmedel får endast användas i den omfattning, som normalt kan anses erforderligt för jordbrukets, skogsbrukets och väghållningens behov.

§ 11

Pressaft från ensilageanläggning och djururin får inte spridas ut i större mängder än vad som erfordras ur gödslingssynpunkt. Kloakslam får inte spridas ut.

II. Yttre skyddszon

§ 12

Grus-, sand- och jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den högsta naturliga grundvattenytan.

§ 13

Avloppsvatten, däri inbegripet avloppsvatten som passerat reningsanordning, och annan flytande orenlighet får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med rör och täta fogar.

Hälsovårdsnämnden kan med hänsyn till markbeskaffenhet, grundvattnets strömningsförhållanden och liknande lokalt betingade faktorer lämna dispens från skyddsföreskrifterna i denna paragraf.

§ 14

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska skall antingen vara så beskaffad att ett läckage snabbt upptäcks eller att anordningen gjorts korrosionsbeständig. Beträffande tillstånd och tekniska utförandeformer m m gäller bestämmelserna i förordningen (1961:568) om brandfarliga varor jämte de tillämpningsföreskrifter till förordningen som kommerskollegium utfärdat eller statens industriverk kan komma att utfärda.

Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.

§ 15

I övrigt gäller de bestämmelser som angetts ovan under §§ 3, 4, 6, 7 mom 3-4, §§ 8, 9, 10 och 11.

Allmänna bestämmelser

§ 16

Tillsyn över efterlevnaden av föreskrifterna utövas av hälsovårdsnämnden enligt 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 17

Innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som avses i §§ 2, 3 och 5 skall anmälan göras till hälsovårdsnämnden.

§ 18

Om särskilda skäl därtill visats föreligga kan undantag från de ovan meddelade föreskrifterna medges av länsstyrelsen efter det att byggnads- och hälsovårdsnämnderna hörts. Länsstyrelsen kan återkalla medgivandet när så befinns erforderligt.

Om ansvar

§ 19

Överträdelse av föreskrift medför ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Har kommunal myndighet meddelat beslut enligt dessa föreskrifter får besvär över beslutet anföras hos länsstyrelsen.