

Kristianstads läns författningssamling

Länsstyrelsen



11 FS 1988:8

Utkom från trycket
den 27 mars 1988

Kungörelse om ändring av skyddsföreskrift enligt vattenlagen;

utfärdad den 13 januari 1988.

Länsstyrelsen har den 13 januari 1988 fastställt att 4 § i skyddsföreskrifterna till skyddsområdet för grundvattentäkten på fastigheten **innestorp 1:32** i Örkelljunga kommun skall ha följande ändrade lydelse; "Inom den inre skyddszonen skall utöver bestämmelserna i 3 § gälla att slänthlutningen utmed allmän väg skall vara högst 1:6".

Den beslutade ändrade föreskriften träder omedelbart i kraft.

Carl-Ivar Höijer

Hans Cronert

Kristianstads läns författningssamling

Länsstyrelsen



11 FS 1984:32

Utkom från trycket
den 27 augusti 1984

Kungörelse

om fastställelse av vattenskyddsområde m m enligt vattenlagen;

utfärdad den 17 juli 1984.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av ^{19 kap 2 §} ~~2 kap 64 §~~ vattenlagen följande
vattenskyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt
på fastigheten Sännestorp 1:32, i Örkelljunga kommun

1 §

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som
utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsom-
råde samt yttre och inre skyddszon.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §

Inom båda skyddszonerna skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punk-
terna d och e angivna produkter och ämnen ävensom annat fast
avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Gödsel, urin och pressaft får ej spridas i större mängd än vad som
erfordras från gödselsynpunkt. Kloakslam får ej spridas. Väst-
och djurbekämpningsmedel får spridas endast i den omfattning
som erfordras för normal jordbruksdrift.
Anläggning för förvaring av stallgödsel, urin och dylikt ävensom
ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att
dess innehåll icke genom läckage eller genom bräddning, t ex vid
regntillfällen, kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras en-
dast på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden el-
ler länsstyrelsen beroende på tillsynsansvar enligt bl a miljö-
skyddslagen.
- c. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast med-
ges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffen-
het, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvatt-
net. Avloppsledningar skall utföras med täta rör och med täta fo-
gar.

- d. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös. Av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden och brandkåren.
- e. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- f. Installation av värmepump som tar värme ur grundvatten får ej anordnas, ej heller rörslingor i mark för ytjordvärme.
- g. Grus-, sand-, sten- och lertäktsverksamhet får ej ske till större djup än en meter över högsta naturliga grundvattenytan. Återfyllning av grus- och sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall påföras ett marklager som tillåter tillfredsställande vegetation.
- h. Ytvatten från allmänna vägar skall uppsamlas i vägdiken med tät botten och täta slänter och avledas till ytvattendrag utanför skyddsområdet i ledningar med täta rör och täta (gummiringsfogade) skarvar. Slänter mot vägdike skall vara täta.
- i. Vid schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

4 §

Inom den inre skyddszonen skall utöver bestämmelserna i 3 § gälla att utmed allmän väg skall anordnas vägräcke på vägens båda sidor.

5 §

Överträdelse av ovannämnda bestämmelser medför ansvar enligt vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft då länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

Seved Åkesson

Hans Cronert