



2018-02-21

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Toarp, Perstorps kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Vattendomstolen den 2 mars 1977. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

## Vattenskyddsområde Toarp

### Gällande skyddsföreskrifter

I För inre och yttre skyddszonen skall gälla följande.

- a) Förbud skall råda mot utsläpp på marken, i grunden eller i diken och annat vattenområde av avloppsvatten, från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som kommunen kan godtaga. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- b) Upplag av gödsel skall ske på underlag av betong (utan golvbrunn), som förses med tak och tillräckligt höga och täta kanter så att bräddning förhindras. Urin och gödselvatten uppsamlas i tät brunn. Om denna ges erforderlig volym, kan den ersätta tak över gödselstaden. Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för normal jordbruksdrift. Spridning av sådana ämnen får endast ske i sådan omfattning, som erfordras för normal jordbruksdrift och normalt vägunderhåll. Upplag av angivna ämnen skall, för att hindra läckage, utföras med sådana betryggande anordningar, som kan godkännas av kommunen.
- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.



2018-02-21

- e) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt, att förorening av grundvatten kan riskeras. Tåktverksamhet eller större schaktningsarbeten får icke medföra bortledning av grundvatten.

II Härutöver skall följande gälla för inre skyddszonen.

Större schaktningsarbeten samt tåktverksamhet, för vilken erfordras tåktplan, får icke ske till lägre nivå än ca + 84 m i rikets höjdsystem av år 1900, d v s 3 m över uppskattad högsta grundvattenyta (ca + 81 m). Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av kommunen lämna särskilt medgivande till tåktverksamhet och kommunen kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för en försämrad grundvattenbildning.

III Härutöver skall följande gälla för yttre skyddszonen.

Inom yttre skyddszonen får verksamhet, varom nämns under II, icke ske till lägre nivå än vad som bedöms motsvara nivån 1 m över uppskattad högsta grundvattenyta inom områden, där sådan tåktverksamhet bedöms kunna få större omfattning. Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av kommunen lämna tillstånd till tåktverksamhet och kommunen kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för en försämrad grundvattenbildning.