



2017-11-14

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för Bjälleröds källor, Ängelholms kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 9 april 1976. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Valhall 15:1 Bjälleröds källor

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszon skall gälla följande:

- a. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör medges endast om utsläppet med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- d. Spridning av gödsel, urin och pressaft i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Kloakslam får ej spridas.



2017-11-14

- e. Uttag av lera, grus eller sand får ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattenytan. Exploatören skall i samråd med gatukontoret fastställa dennas läge, vilket får ske under arbetets gång. Till grundvattenytan skall ligga avvägningar, gjorda en gång per månad under ett års tid.
På väl synlig plats vid infart till grustäktområdet skall genom exploatörens försorg uppsättas en skylt med texten:
"Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till hälsovårdsnämnden."
Återfyllning av ler-, grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall påföras ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation.
- f. Med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Innehavaren av maskinen skall tillse att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i § 2 stadgas i § 38 hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i § 2 bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.