



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Västra Vram, Kristianstads kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 1 april 1971. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Västra Vram

Gällande skyddsföreskrifter

.1 Brunnsområdet

.11 Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

.2 Inre skyddszon

.21 Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.

.22 Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

.23 Gödselstad och ensilageanläggning får ej anordnas samt naturgödsel och ensilagesaft ej spridas utan tillstånd av hälsovårdsnämnden. Kloakslam får ej spridas.

.24 Dammbindnings- samt djur- och växtbekämpningsmedel får ej spridas utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

.25 Tippning av fast avfall eller annat som kan skada grundvattnet får ej ske.

.26 Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör med täta fogar.



2018-02-22

- .27 Med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.
- .28 Grus-, sand- eller stentäkt får ej ske.
- .3 Yttre skyddszon
- .31 Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl. förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt.
- .32 Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom tjärprodukter, organiska lösningsmedel, industriella avfallsämnen, dammbindningsmedel samt gifter för bl. a. skadedjursbekämpning och växtutrotning får ej anordnas med mindre än hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- .33 Tippning av fast avfall eller annat som kan skada grundvattnet får ej ske utan hälsovårdsnämndens tillstånd.
- .34 Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken.
- .35 Med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.
- .36 Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än en meter över högsta grundvattennivå. Hälsovårdsnämnden skall på platsen kontrollera grundvattennivån innan täktnivå slutligt fastställs.
Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden.
Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation påföras.
- .37 Spridning av gödsel, urin, pressaft och kloakslam i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma.



2018-02-22

.4 Övriga bestämmelser

- .41** Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse, att den som å fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i pkt 2.21, 2.22, 2.23, 3.31 och 3.32, till vederbörande hälsovårdsnämnd eller vattenverksstyrelse omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet.