



Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1988:12

**Utkom från
trycket den
9 juni 1988**

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde och meddelande av skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten Turingen 4:10, Ånge kommun;**

utfärdad den 26 maj 1988.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) skyddsområde för vattentäkten på fastigheten Turingen 4:10, Ånge kommun. Skyddsområdet skall ha den omfattning som framgår av bifogad karta. Inom skyddsområdet skall nedanstående föreskrifter gälla.

1 §

Inom skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta, skall gälla föreskrifter i §§2-14. Skyddsområdet indelas i brunnsområde och skyddszon.

Skyddsområdet skall markeras i terrängen på lämpliga ställen på sätt som motsvarar de rekommendationer som lämnas i, av statens naturvårdsverk, trafiksäkerhetsverket och vägverket den 4 maj 1976 gemensamt upprättad promemoria.

BRUNNSOMRÅDE

2 §

Inom området som utgör del av fastigheten Turingen 4:10 får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Brunnsområdena, vars yta är ca 100 m², skall vara inhägnat till förhindrande av obehörigas tillträde. Skylt uppsättes för markering av vattentäkten.

SKYDDSZON

3 §

Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med statens industriverks tillämpningsföreskrifter (SIND-FS 1981:2) till förordningen (SFS 1961:568, ändrad och omtryckt 1984:196) om brandfarliga varor.

Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av sådan vätska skall vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks, eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Spill eller läckage, som ej är obetydligt, skall omedelbart rapporteras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, brandmyndigheten eller kommunens tekniska avdelning.

4 §

Uppställning av stationär, med flytande bränsle driven maskin får ske endast om säkerhetskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger såväl innehavare som brukare av maskinen att tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller också inom skyddsområdet belägen parkeringsplats som används för uppställning av flera fordon eller arbetsredskap som drivs med motorbrännolja (diesel).

5 §

För förvaring, hantering och transport av andra för grundvatten skadliga ämnen än brandfarlig vätska (t ex tjära och tjärprodukter, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, smörjolja och transformatorolja samt dammbindningsmedel) skall samma bestämmelser gälla som enligt statens industriverks föreskrifter gäller för brandfarliga varor, om inte miljö- och hälsoskyddsnämnden medger lindring i kraven. Miljö och hälsoskyddsnämnden skall då bestämma vilken mängd ämnen som får lagras på fastighet, samt föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall skall vidtagas.

6 §

Gödselstad och annan upplagsplats för djurspillning samt ensilageanläggning får anordnas endast om det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Skyddsåtgärderna skall utföras enligt av miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar såvida ej prövningsskyldighet enligt miljöskyddsförordningen (SFS 1981:574) föreligger.

7 §

Gödsel och andra gödningsämnen, medel för skadedjursbekämpning och växtutrotning samt dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk, samt för sedvanligt underhåll av vägar. Motsvarande gäller användande av medel (exempelvis vägsalt) för snö- och issmältning på vägbana, samt omläggning av asfalt- eller oljegrusbeläggning.

Avloppsslam får ej uppläggas eller utspridas med mindre än att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar sitt godkännande härtill.

8 §

Avlopp får ej anordnas så att utsläpp sker på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten och grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

9 §

Inom skyddszon får tippning och nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i likhet med 8 § pröva att medge undantag härifrån.

10§

Schaktning, däri inräknat grus- eller sandtäkt, får icke ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan. Vid täktverksamhet skall det översta växtbärande marklagret tillvaratagas och alltefter verksamhetens fortskridande utbredas på botten och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

Återfyllnad av grus- eller sandtäkt får ej ske med material som kan medföra grundvattenförorening eller betydande minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning.

Borrning eller liknande undersökningsarbeten får ej utföras om de kan leda till att täta, skyddande jordlager genombryts och kan medföra risk för förorening av grundvattnet.

Länsstyrelsen äger efter miljö- och hälsoskyddsnämndens hörande i särskilda fall lämna tillstånd till schaktning under nämnda nivå och till avvikelser i övrigt.

11 §

Anläggning för värmeutvinning och/eller lagring i jord, berg eller grundvatten får ej anordnas utan särskilt tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden såvida ej provningsskyldighet som avses i miljöskyddsförordningen eller vattenlagen föreligger.

12 §

Anmälan skall göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden, innan verksamhet som avses i 10 § påbörjas.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

13 §

Länsstyrelsen förordnar att tillsynen över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna skall, utöver av länsstyrelsen, i första hand utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

14 §